

1152芯三网合一SMC光缆交接箱附图详细

产品名称	1152芯三网合一SMC光缆交接箱附图详细
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:1152芯交接箱 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1152芯三网合一SMC光缆交接箱附图详细是光缆接入网中骨干光缆与配线光缆节点处完成室外光纤配线的设备，能够完成光纤的直通1152芯三网合一SMC光缆交接箱附图详细、盘储、和光纤的熔接、调度功用。可室外落地、架空设备两种办法。1152芯三网合一SMC光缆交接箱附图详细【产品型号】：PWD-GXF05型96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，480芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯，1200芯，1440芯【色彩】：灰白色【出产厂商】：普纬达通信【原料】：SMC复合原料，不锈钢原料，冷轧钢板

原料，【规格】：落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）装备】：惯例可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，【免费印字】：我国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，，质量确保，量大优惠，长时间大量库存现货

规格：24芯，48芯，72芯，96芯，144芯、288芯、360芯，576芯等不同容量箱体功能：光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按，这些项目标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。

与市话电缆接接箱类似，光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、熔接、配纤后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。交接箱的使用期是同网络使用期一样，通常约20-25年。

选择高品质的室外箱体使其具有高强度、抗冲击、耐腐蚀和具有保温隔热功效可减缓箱内外温度剧烈变化，能有效防止箱体内由于气候骤变而引起的水气凝结。从而减少凝露现象的产生，并有效地保证箱体内光器件工作环境，同时配合选用耐环境变化的光器件和设计合理的盘纤、跳线路由，能大大减少由于环境变化而产生的光器件附加衰耗的增加和光纤微弯的产生