

# 硅岩板添加剂与硅质聚苯板设备水泥渗透方法解答

产品名称	硅岩板添加剂与硅质聚苯板设备水泥渗透方法解答
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

### 硅岩板添加剂与硅质聚苯板设备水泥渗透方法解答

硅岩板是一种常用的建筑材料，在墙体保温、管道保温、电力钢铁等行业应用很广泛，外墙硅质板之所以能够如此流行，离不开硅岩板设备的支持。硅质板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，烘干及成品渗透率达到96%以上。

硅质板设备是以EPS聚苯板为母板、在其表面复合了一层防火保温材料，更进一步的将有机材料和无机材料复合在其表面、形成防火保护层，达到A级防火，硅质聚苯板设备生产1200\*600规格,工艺操作简单、易学。厂家提供生产技术。

水泥渗透板设备可生产厚度：20-250毫米 可生产宽度：20-1200毫米 可生产密度50-200KG/m<sup>3</sup>  
长度：按要求加工

渗透板设备厂家可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。

硅质板是一种既能考虑隔热保温环保节能规定，又能避免火灾事故产生的新式纤维材料。

硅岩板设备专用原料改性剂、硅质板设备专用原料增强剂、硅质板改性剂、硅质板增强剂、硅质板原料改性剂、硅质板原料增强剂 保温板材添加剂又名硅质板添加剂或硅质板增强剂，是促进晶体发育和晶体稳定性。促进晶体的反应速度，缩短脱模时间。早强促凝、增加制品的强度，增加韧性，提高制品的耐水性能。增加制品的表面光滑度，消除气孔夹砂抑制菱镁制品的开裂，发霉变色等异常。使用方法：1：1251#夏天加0.2%；冬天加0.5%2：按氯化镁水（卤水）的重量，分别加入1#改性剂，搅拌均匀后，再加入抗卤剂，搅拌分散后，加入3#防水剂，一起搅拌均匀备用。剩余卤水，每天早上上班前搅拌均匀后

再使用。3：每次拌料（打浆）时加入，按卤水的重量分别加入改性剂，先把改性剂在卤水中搅拌分散后，再加入氧化镁及粉料搅拌，以免改性剂在粉料中不易分散，硅质板专用小料，影响降低改性效果。4：氯化镁（卤水）夏季波美度为2。