

厂家直销深圳交通指示牌定制/反光路标路牌/道路标志牌

产品名称	厂家直销深圳交通指示牌定制/反光路标路牌/道路标志牌
公司名称	东莞市吉盛通交通设施有限公司
价格	.00/平方
规格参数	品牌厂家:吉盛通交通设施厂家 版面规格尺寸:可按图纸定制 反光膜类型:IV类超强膜
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦滨河路8号
联系电话	13798308989

产品详情

交通指示牌定制生产详细材料说明：

- 1、交通指示牌定制的形状图案、颜色吉顺通严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）标准、或设计图的规定执行。指路标志汉字采用文泰简体中黑，英文字母采用文泰英文264，汉字高 33cm，英文字母高为汉字高的一半，或按《深圳市道路交通安全设施维护工程施工图设计图样》（16JT-ZJY）（2016版）执行。
- 2、标志板与滑动钢槽，卷边和加固件的连接，在保证连接强度和标志板面平整、不影响贴反光膜的前提下，可采用铆钉连接。
- 3、本次交通指示牌的牌面均贴第IV类反光膜。
- 4、指示标志牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm。
- 5、标志牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；标志杆应按规范规定进行热浸镀锌，其中钢管、法兰盘及加劲肋等镀锌量为600g/m²，螺栓、螺母、垫片等镀锌量为350g/m²，螺栓、螺母、垫圈必须清理螺纹或作离心处理，用不锈钢螺丝焊牢。
- 6、标志板与立柱采用铝槽通过抱箍螺丝固定。
- 7、大型交通指示牌版面在1.2m × 2.4m（含1.2m × 2.4m）至2m × 4m规格内使用铝合金板材及反光膜不超过2块拼接成型，2m × 4m以上（含2m × 4m）使用铝合金板材及反光膜不超过4块拼接成型，以减小接缝，保持版面的平整度；小型标志板面不允许拼接成型。

8、交通标志立柱和横梁：立柱和横梁均采用一般常用热扎无缝钢管，并符合GB167—99、《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2008）的规定。标志立柱帽，采用普通碳素钢结构板，板厚3mm，表面热浸镀锌处理（含底座法兰盘），其中钢管、法兰盘及加劲肋等镀锌量为600g/m²，螺栓、螺母、垫片等镀锌量为350g/m²，钢管镀锌以后不可以再次线切割。

市政道路标志牌，深圳交通指示牌定制,反光路标路牌,道路标志牌要求：

- 1、反光膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度或宽度直径小于反光膜成品的宽度时，不应有拼接缝。
- 2、当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜成品的宽度进行拼接，接缝以搭接为主。

深圳交通指示牌定制,反光路标路牌,道路标志牌厂家材料标准：

- 1、反光膜：进口德国IV类/德国V类/德国超工程级/3M工程级/IV类3M膜/3M钻石级反光膜等。
- 2、产品材质：铝板/铝塑板/铝合金拼装成型板贴膜。
- 3、产品铝槽型号：60、65、80、100mm。

道路标志牌厂家介绍深圳交通指示牌定制,反光路标路牌,道路标志牌的常规尺寸：

- 1、小型交通标志牌：800圆形，800*800正方形人行横道，900三角形，800*600长方形，800*1000方形；
- 2、大型交通标志牌：4000*2400市政交通指示牌，4800*2800市政道路交通指示牌，5500*3000高速指路交通指示牌。

选择优质的道路标志牌厂家不但能够买到优质的交通指示牌，还能够保证反光路标路牌的使用功能和寿命。吉盛通道路标志牌厂家具有十年生产研发经验，在业内深受采购商青睐，品质保障，价格合理！诚邀各新老客户来电咨询。