通风柜自动视窗系统,通风柜自动开关门系统,作用分析.厂家供应

产品名称	通风柜自动视窗系统,通风柜自动开关门系统,作用分析.厂家供应
公司名称	上海科正电子科技有限公司
价格	2980.00/套
规格参数	品牌:科正 产地:上海 驱动方式:步进电机
公司地址	嘉定区安亭镇墨玉路185号2361
联系电话	021-51966383 13641930688

产品详情

通风柜自动视窗系统，近年来越来越多地进入实验室，但其优势还不为大家所熟知，下面来分析下：
通风柜排风量、能耗分析:
通风柜自动视窗系统主要的作用是节能，会很多人感觉是通风柜没什么能耗，先要从排风谈起，通风柜[illegible]，推算过程略。排风量的增加的空调耗电量约为0.8度/h。实际会因为温度、空调效率和控制方式等[illegible]
通风柜自动视窗系统功能、作用介绍:
有了自动视窗系统后，当监测到人走到通风柜前，系统自动升起视窗，方便操作，人员离开后视窗自动降落[illegible]，此外，在节电的同时，也保证了实验室的安全性。这部分投资是[illegible]，特别是实验室的投资量相当可观。这部分的投资[illegible]，这样越来越多被应用。

智能通风柜自动视窗系统功能、特点：
1.智能自动控制，人员过来上升开启视窗，人员离开后自动驱动视窗降落。
2.系统以步进电机作为源动力，定位更准确，优化运动算法，运行噪音低、运行更平稳流畅。
3.可选配操作面板为彩色5寸电容式触摸屏，窄边框设计5寸屏幕视野开阔，全屏软按键设计，设置、操作更方便，普遍适应各种通风柜安装。操作面板解密可保护，防止无关人员操动。
4.视窗移动助力功能，检测到操作人员移动视窗后，自启动电机沿人员移动方向运行至设定位置。
5.安装于移动视窗下沿的防夹传感器，在检测到障碍时立即停止。
6.控制系统支持RS485/Modbus网络通讯协议，方便与BA楼宇智能集控系统相连，可远程操作视窗的升/降。
7.可设定电动视窗的开启/关闭的运行速度。准确设定上升/下降定位点。
8.面板带控制灯管功能。
9.工业级制程，由厂家对通风柜自动视窗系统提供2年质保期限。
10.支持定制服务