

三聚氰胺胶纸 0.2 (mm)

产品名称	三聚氰胺胶纸 0.2 (mm)
公司名称	杭州九天装饰材料有限公司
价格	8.00/张
规格参数	是否提供加工定制:是 厚度:0.2 (mm) 颜色:多种
公司地址	中国 浙江 临安市 浙江省临安市双源村上源头68号
联系电话	86 0571 61088099 13968028820

产品详情

是否提供加工定制	是	厚度	0.2 (mm)
颜色	多种	型号	多种
品牌	九天	用途	装饰
等级	中高级	特点	防尘、防水、防酸碱、耐热、耐污染、防静电、耐磨和可清洗
尺寸	1250*2470 (mm)	包装说明	里层是300张一小包装,外面是木料封闭包装

- 1、广泛应用于各类、地板、家具、门板等
- 2、本产品防尘、防水、防酸碱、耐热、耐污染、防静电、耐磨和可清洗及永久性装饰的功能
- 3、本产品的外表色泽鲜艳、光亮平整

三聚氰胺浸渍纸是采用优质装饰纸，浸渍三聚氰胺胶水并进行适度固化而制成，适用于各种低压短周期压机生产。三聚氰胺浸渍纸木纹层次丰富，纹理清晰逼真；表面质感优良，与基材贴合牢固；耐磨、耐划痕、耐高温、耐腐蚀、抗污染、防潮；抗紫外线

能力强、不褪色；各项指标均达到或超过国家标准，环保健康。本产品的外表色泽鲜艳、光亮平整常用于地板、桌类、门板等南模型要求高的

家具。1、花式品种多。2、硬度大、耐磨、耐热、耐水性好，耐化学腐蚀，易于清洗。

产品分类：1、耐磨表层纸——mead或其它含有al₂o₃原纸浸渍mf，用于强化木地板。
2、浸渍装饰纸——专用装饰纸浸渍mf，用于强化木地板及家具（浸渍mf或uf）。

3、平衡纸——专用纸浸渍mf，用于强化木地板。 产品参数：产品规格：1250×2470 mm（长度可据客户要求）原纸定量：70-80g/m² 包装：2000-3000张（或据客户要求）
贮存条件：室温：20-25摄氏度；相对湿度：50-60%，密封
使用期限：三个月（超过三个月后仍可使用须注意质量变化及进行试验）