

聚氨酯单组份防水胶施工便捷 廊坊密封膏施工图

产品名称	聚氨酯单组份防水胶施工便捷 廊坊密封膏施工图
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

聚氨酯单组份防水胶施工便捷 廊坊密封膏施工图

聚氨酯单组份防水胶的详细施工办法：

1、被密封外表的处理：

施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物整理洁净,再用吹风机或吸尘器将浮灰处理洁净,若基面潮湿应用喷灯烤干用钢丝刷刷一遍,以铲除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。去除被粘外表的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物,用吹风机吹洁净杂物,使涂胶面显露结实的结构层,接缝外表必确保完全枯燥、清洁、无霜。外表所有灰尘和水泥稀浆有必要清刷处理洁净。有必要确保被粘外表枯燥,平整,以避免粘不良。金属外表的锈层及保护漆也需除掉。

2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两头10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中剩余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物外表弄脏。

3、填充背衬资料：

按规划要求,向接缝内填充背衬资料,一般规划上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材咱们公司(衡水市腾达橡胶制品有限公司)就出产,专门和聚氨酯单组份防水胶配套运用。

施工安全要求：

1、施工人员有必要经过培训合格后方可上岗操作现场注胶工人应全面把握注胶相关的施工安全技术和质量标准。

- 2、现场施工人员有必要穿平底软鞋，禁绝穿带跟、带钉和硬底皮鞋，以免损伤和影响施工外表质量。
- 3、施工人员应身穿工作服，带好防护用具（安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套等）方可施工操作。
- 4、施工现场及作业面的周围，禁绝存放易燃、易爆物品。
- 5、进行箱涵顶部的密封胶施工时应有相应的安全防护办法，并设安全员监护。
- 6、现场调胶时，不得使其外漏，调胶后对其进行隐瞒防护，避免尘土进入。
- 7、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行整理。
- 8、移动操作平台时，作业人员有必要站立在箱涵底板上，不得带人移动。

谢谢赏阅！！！！