

食品行业洁净车间快速卷帘门品牌

产品名称	食品行业洁净车间快速卷帘门品牌
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

食品行业洁净车间快速卷帘门品牌

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

随着科技的不断发展与进步，客户对于产品性能及质量的要求也在不断提高。在工业门领域，客户已经不再满足于之前使用过的推拉门、平移门、电动提升门等产品，逐渐开始倾向于快速门产品。因其具有良好的保温隔热、隔音减噪、防火等性能，被广泛地用于汽车制造、医药、净化车间、机械制造、电子、食品行业、洁净车间等需要快速开闭的场所。

快速卷帘门的选择技巧与方法：

- 1、快速卷帘门是否是电动快速门，同时能不能停电手动功能，即使在停电的时候也能迅速开启快速卷帘门。
- 2、观察快速卷帘门的结构的精密性，润滑程度、电机的散热性和零部件，以及厂家生产环节、安装环节、售后环节。进而保证快速卷帘门使用无后顾之忧。
- 3、快速卷帘门的电动性能不能存在惯性滑行的情况，这样快速卷帘门的限位就会更稳定，使用的时候出现故障的概率就会小很多。
- 4、为了提高快速卷帘门运行的平稳速度和程度，增强拉力。快速门都是稳定的性能系统和进口电机，以及优质进口原材料。

快速卷帘门的保养及维护：

- 1、快速卷帘门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷帘门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在电动卷门机一侧下端必须预留500 × 500mm可拆检修孔，以便于维修保养。
- 2、快速卷帘门启闭运行方向必须与开关箱指示相同，特别是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时，应先使用手动装置将门帘置于门洞高度1/2的位置，接通电源后试操作卷门启闭，直到与指示相符，方可正常使用，否则损坏限位器，引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。
- 3、快速卷帘门操作时，操作者必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。
- 4、门帘和卷门机禁止与酸、碱性物溶液接触，以防腐蚀门帘表面。
- 5、快速卷帘门卷门机在运行、滑行、传动等部位应定期检查(至少每年2次)，并根据需要及时加油，以保证卷帘门的正常使用。
- 6、快速卷帘门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对快速卷帘门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。
- 7、门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 8、快速卷帘门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。
- 9、快速卷帘门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。