

郑州正压式空气呼吸器厂家

产品名称	郑州正压式空气呼吸器厂家
公司名称	郑州北辰消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路119号院4号楼33号
联系电话	0371-68793816 13673669940

产品详情

正压式??????? (self-contained breathing apparatus) 是一种自给开放式消防空气呼吸器，主要适用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿、实验室等处，使消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下安全地进行灭火、抢险救灾和救护工作。

正压式空气呼吸器主要用于下列环境中进行灭火或抢险救援时使用。

- 1.有毒，有害气体环境
- 2.烟雾，粉尘环境
- 3.空气中悬浮有害物质污染物
- 4.空气氧气含量较低，人不能正常呼吸
- 5.消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。
- 6.用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山

如右图所示 RHZK6.8/30型正压式空气呼吸器由12个部件组成，现将各部件的特点介绍如下：

- 1、面罩：为大视野面窗，面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，佩戴舒适、方便，胶体采用硅胶，无毒、无味、无刺激，气密性能好。
- 2、气瓶：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30MPa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。
- 3、瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。

空气呼吸器部件组成(3张)

- 4、肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。
- 5、报警哨：置于胸前，报警声易于分辨，体积小、重量轻。
- 6、压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。
- 7、气瓶阀：具有高压安全装置，开启力矩小。
- 8、减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。
- 9、背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。
- 10、腰带组：卡扣锁紧、易于调节。
- 11、快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。
- 12、供给阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。

具体参数

编辑

按气瓶材质分为如下几种呼吸器(具体参数见表格)：

1.钢瓶型正压式空气呼吸器

A. RHZK-5/30正压式空气呼吸器

B. RHZK-6/30正压式空气呼吸器

2.碳纤维瓶正压式空气呼吸器

碳纤维瓶正压式空气呼吸器又叫复合瓶正压式空气呼吸器

A. 国产碳纤维瓶空气呼吸器

I. RHZKF-6.8/30国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器

II. RHZKF-9/30 国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器

B. 进口碳纤维瓶空气呼吸器

RHZKF-6.8/30 进口碳纤维瓶正压式空气呼吸器

备注：原正压式消防空气呼吸器型号为ZHK系列现根据GA124—2004标准准备要求，将原型号改为RHZKF系列，其中：R为消防员个人装备．H为产品类别代号呼吸器，ZK为产品特征代号。Z为正压式．K为空气，F碳纤维复合瓶为。

RHZK系列正压式空气呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。

该系列呼吸器在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。