

# 苏州联动、变频工业提升门厂家

产品名称	苏州联动、变频工业提升门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

苏州联动、变频工业提升门厂家

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门的应用是越来越多，在不同的场所都是有应用的。为了保证工业提升门使用人员的人身安全，工业门在安装时配备的手动控制面板基本上处于锁定状态而不能使用的，只有在紧急情况下，由使用人员开锁后才能手动控制工业门进行上下运行的。除了我们的手动控制面板不能随意的使用外，工业提升门还需要设置充分的安全保护装置，工业门有安全气囊、红外对射安全装置、钢丝绳防断裂装置等多重安全的保护装置，以保证工业提升门在使用的时候遇到障碍物能够及时的反弹至开门位置，确保控制人员的人身安全。以上这两点是我们在使用前要知道的，我们使用是也要多加注意。

工业提升门的维护及维修：

- 1、检查提升门内部轨道；查看固定于轨道的工程支架，如果一个支架松了，请拧紧螺栓或螺钉；将提升门关上，在内部控制检查轨道是否有凹陷、弯曲或变平的地方。如果有任何损坏之处，请记得及时更换。
- 2、用水平仪检查轨道，确保轨道在同一水平线上；水平轨道应当略向后部倾斜，轨道的纵向部分应精确垂直；在墙壁上，两条轨道必须处于同一高度；如果轨道没有准确对齐，请将固定安装支架的螺钉或螺栓拧松，但不要把它们取下来，然后小心地敲打轨道，使它们移动到适当的位置；用水平仪重新检查轨道，确保它们处于正确的位置；然后将安装支架上的螺钉或螺栓拧紧。
- 3、用高浓度家用清洁剂清洗轨道，去除污垢和硬化的油脂；将转轴彻底清洗干净，然后将轨道和转轴擦

干。

4、将石墨粉撒在轨道上，将润滑油或硅树脂喷在转轴上，或者在轨道和转轴上喷洒润滑油喷剂，以起到润滑作用；如果有滑轮，请您使用和用在转轴上的相同的润滑剂润滑。

5、请查找变松的部件，并根据需求上紧；在上掀门上，检查安装弹簧的平板，确保螺钉已经旋紧，并将变松的螺钉拧紧；在提升门上，请检查门的各个部分固定在一起的铰链，将所有变松的螺钉拧紧，并更换受损的铰链；门有时向一侧下沉，这个问题往往可以通过维修铰链来纠正；如果螺钉孔变大了，请换一根直径相同但更长的螺钉，在一根空心纤维棒上涂木工胶，然后套在新螺钉上；如果铰链处的木料出现裂缝，请拆掉铰链，将木料填孔剂填在裂缝和螺钉孔中，待填孔剂干燥后再更换铰链，如果可能，请将铰链移到实心木料上。

6、检查弹簧；在上掀门上，每一面的弹簧都挂在槽中，将弹簧钩移至相邻的槽中，调整其弹力；在提升门上，每一面的弹簧均由滑轮上的弹簧式缆线控制；为了调整弹簧的弹力，请将经过门上方平板的缆线拉长，然后末端重新打结，以保持新的弹力；如果提升门只在门中央有一个扭转弹簧，请不要尝试修理它；因为那弹簧的弹力实在是太大了，可能会使您受伤，对于使用了这种弹簧的门，应当打电话向专业维修服务部门求助。

工业提升门的电动控制方法：

1、在使用控制工业提升门之前，必须先将提升门调试至正常状态。然后按下提升门的电动控制按钮进行开门、关门控制，即可让提升门进行开、关运行。按下急停按钮，提升门就会停在正常开启高度内的任意位置。

2、使用控制按钮的开关时，只轻轻一按即可。待开门之后便可松开，不必持续按住开，关按钮。

3、工业提升门门体在运行时，严禁站在门下或穿越门洞。确定提升门完全打开或关闭后方可离开。我们在操作时可以按照此方法来进行。

工业提升门(工业滑升门)是一种专业的工业外部用门，工业厂房及物流建筑中使用较为普遍。它能够满足保温、密封、高频率开关、使用寿命、专业控制、使用安全等多方面的需求，目前越来越多地被我国的工业及物流项目采用。