

# 人脸识别测温一体机租赁，北京价格

产品名称	人脸识别测温一体机租赁，北京价格
公司名称	北京京和安安防科技有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	北京朝阳区东马路99号京开万佳商务中心D座4单元201室
联系电话	010-87685388 15910987533

## 产品详情

北京京和安租赁测温人脸识别一体机，安检门，安检机，防爆毯，防爆罐，测温安检门等

### 产品特性

- 宽动态双摄活体防伪，彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗；
- 夜间红外、、RGB双补灯；
- 支持串口、韦根26、34输出输入，输出内容支持配置；
- 实时体温监控，体温公差范围到0.3°，体温检测距离0.5—0.米；
- 支持设备本地存储万人库：

(a) 云平台设备支持同时储存5万张人脸照片（小于400KB）、100万条识别记录（0.45KB）、2万张现场抓拍照片；

(b) 局域网设备支持同时存储2万张人脸照片（照片按100KB计算）、100万条识别记录（含近1万张现场抓拍照片）；

- 1:N人脸识别，人脸库支持2W张人脸，top1命中率99.99%；
- 1:1认证比对准确率为99%以上；
- 识别速度快：
  - (a) 人脸跟踪与检测耗时20ms左右；
  - (b) 人脸特征提取耗时200ms左右；
  - (c) 活体检测人脸比对耗时0.2ms；
  - (d) 特征比对耗时0.5ms（10000人脸库，多次识别取平均值）；
- 支持陌生人检测，陌生人等级可配置；
- 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存；
- 支持公网、局域网使用部署方式；
- 支持HTTP、TCP方式接口对接；
- 支持屏幕显示内容配置；
- 支持识别距离配置。

## 产品规格表

产品型号	类别	性能
摄像头	分辨率	200W
	类型	RGB+红外
	光圈	4.0mm
	焦距	0-2M
	白平衡	自动
屏幕	尺寸	8英寸，全视角IPS液晶屏
	分辨率	1280*800
处理器	CPU	4核 RK3399
内存	DDR3	4GB
ISP	图像处理	内置双路ISP
本地储存	TF卡	32GB
	补光灯	红外、LED补光
配件	读卡模块（预留）	IC/ID读卡器、身份证阅读器、二维码阅读器、
	网络模块	支持有线，2.4Gwifi、4G网卡

接口	音频	一路音频line out
	USB接口	USB2.0 micro 2个
	串口232	2路RS232接口，1路485/1路WG输入、1路WG输出
	韦根接口	2.5mmX2PIN
	复位接口	侧面孔位、外接按键
	OTG接口	1路
	功能	本地离线使用
人脸检测		支持同时检测跟踪5个人
1:N人脸识别		支持万分之一的误识率，99%的通过率
1:1		支持选配刷卡模块，身份证模块可实现1：1人脸比对
陌生人检测		支持
识别距离识别		支持
设备远程升级		
设备接口		设备管理、权限管理、人员/照片管理、记录查询等
常规参数	防护等级	IP64,支持防水防尘，支持户外使用
	电源	DC12V
	工作温度	-10°—60°
	工作湿度	10%—90%
	静电	4K/8K
	电磁辐射	无频点超标
	功耗	5W MAX
	安装方式	壁挂、台面支架、闸机安装、落地式支架
	设备重量	1.5KG
	设备尺寸	234*125*24.5mm

模块	功能	简介
显示界面	开机界面	中性（可定制）
	验证界面	1、包括显示请打卡提示、网络信号（是否绑定联网）、时间、日期、星期。  2、网络连接异常的弹窗提示，通知显示，身份信息，验证成功或者失败提示，可定制。  3、版本号，人数，底库图片数量。
	菜单界面	菜单样式以及人机交互，如何进入其他模块，管理等。
用户管理	用户添加	本地应用上新增人员
	用户删除	本地应用上删除人员
设备管理	开锁规则	验证通过后开门时间
	韦根/RS485	韦根格式26/34，RS485
	语言设置	简体
	网络设置	有限，无线、4G
	时间设置	时间、日期、时区、设置（手动设置与服务器同步）
	语音设置	0-10（0位静音，默认为5）

	亮度调节	1-10 (默认为5)
关于本机	出厂日期	设备的出厂时间
	序列号	设备序列号
	制造商	制造商名称
	机器型号	设备型号
	固件版本	当前固件版本
	检测更新	(预留)
	帮助	帮助说明文档
其它	其它功能	可定制