

8mm纤维水泥板

产品名称	8mm纤维水泥板
公司名称	唐山铖悦科技有限公司
价格	30.00/张
规格参数	品牌:铖悦 型号:1220*2440 产地:唐山
公司地址	唐山市曹妃甸区中日园区
联系电话	18330400077

产品详情

纤维水泥压力板薄板可用于室内吊顶材料，可以穿孔作为吸音吊顶。常规板也广泛用于墙体和或装饰面层，厚板可当作LOFT钢结构楼层板、跃层板、外墙挂板、清水板等。其性能具有以下特征：

- 1.防火绝缘：不燃 A 级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是理想的绝缘材料。
- 2.防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不易下陷或变形。
- 3.隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品隔音好。
- 4.质轻高强：经 5000 吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小适宜应用于屋面隔墙及吊顶等方面。
- 5.施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便的特点。
- 6.寿命超长：耐候性强、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增历久弥新，与建筑物同寿命。

产品工艺及分类 1、按纤维来分：水泥纤维板间距功能性防火和防水隔断衬板。纤维可分为有石棉和无石棉板。现在国内主要采用纸纤维为主。

2、按密度来分：低密度0.9-1.2g/cm³,中密度1.2-1.5g/cm³ 高密度1.5-2.0g/cm³.低密度一般用于普通建筑吊顶隔墙等部位，中密度一般用于中档的建筑隔墙吊顶，高密度一般用于建筑的钢结构外墙，钢结构楼板等；目前我国纤维水泥板根据建筑行业标准就分为两大类。（低密度水泥纤维板）密度0.85g/cm³，板面非常光滑，可在室内使用，可抵抗真菌。（中密度水泥纤维板）

3、按压力来分：有无压板和压力板之分。中低密度的纤维水泥板都是无压板，高密度的是压力板。压力板又称为纤维水泥压力板，需要专门的压机生产，无压机的企业做不了。（高强度压力板）

4、按厚度来分：1-超薄板，2.5-3.5mm；2-常规板，4-12mm；3-厚板，13-30mm；4-超厚板，31-100mm。一般的厂家做不了超薄板和超厚板，这也是行业内衡量企业生产能力和技术水平的重要依据。（多种颜色水泥纤维板）外墙挂板是一种施工方法,是将板材通过干挂等施工方法悬挂于墙体的外面,以达到装饰或保温等效果。从产品上说,外墙挂板是一类建筑材料,是用于外墙的建筑板材。外墙挂板必须具有防腐蚀、耐高温、抗老化、无辐射、防火、防虫、不变形等基本性能,同时还要求造型美观、施工简便、环保节能等。常见的外墙挂板有纤维水泥板、铝塑板、PVC板、石材等。纤维水泥压力板,是以优质高标号水泥为基础材料,配以天然增强纤维与辅助材料改进,经先进生产工艺成型、加压、蒸养等特殊技术而成,是一种具有优良性能的新型环保建筑材料。