

WRN-230装配式热电偶

产品名称	WRN-230装配式热电偶
公司名称	沈阳凯达自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯达 型号:WRN-230 分度号:K
公司地址	沈阳市于洪区于洪乡红旗村
联系电话	13898801082

产品详情

品牌	凯达	型号	WRN-230
分度号	K	测量范围	-40~1200 ()
允差等级		热响应时间	180 (s)
联接型式	固定螺纹		

主要技术指标

环境温度：-40 ~ +85

工作压力：固定法兰 -0.1 ~ 6.4mpa 固定螺纹 -0.1 ~ 10mpa

活动法兰 常压

电气接口：m20 × 1.5 (也可按用户要求)

接线盒结构：防护等级 (防水型) ip65

接线盒材质：铝合金、不锈钢

插入深度：100 ~ 2150mm

保护管直径： 16

过程连接：螺纹连接m16 × 1.5螺纹、 m27 × 2螺纹、 m33 × 2螺纹等

热电偶型号构成表

型谱				说明
WR				热电
热电极材料	r			铂铑30-铂铑
	p			铂铑10-铂
	q			铂铑13-铂
	n			镍铬-镍硅
	e			镍铬-康铜
	c			铜-铜镍
	f			铁-铜镍
	m			镍铬硅-镍硅
输出信号				单支
		2		双支
固定装置形式		1		无固定装置
		2		固定螺纹, p
		3		活动法
		4		固定法兰, p
		5		直角形
		6		高压螺纹, p
		7		其它安装形式
接线盒形式		2		防溅式
		3		防水式
		4		隔爆接线盒
		8		非标准式
保护管结构 材质		0		16金属保护管
		1		20金属保护管
		2		16单层高铝管, 1
		3		25双层高铝管, 1
测量端形式				绝缘型
			x	接壳型
固定方式规格		m或g		螺纹固定常见
		dn		法兰固定常用为
				其他形式可
总长 / 插深			/l	给具体