

# 吉林市闸口用双P型橡胶止水带 闸口水封宽度300毫米

产品名称	吉林市闸口用双P型橡胶止水带 闸口水封宽度300毫米
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

吉林市闸口用双P型橡胶止水带 闸口水封宽度300毫米

P型闸门水封选用依据：

P型闸门水封选用主要依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及P型闸门水封结构断面尺寸。如果P型闸门水封断面尺寸大于500毫米时，P型闸门水封的宽度不应低于300毫米。但与P型闸门水封配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素：如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的的大小，接触介质。

闸口用双P型橡胶止水带的性能：

闸口用双P型橡胶止水带材料能够依据水头高低和孔口大小等具体条件进行挑选，常用的莫过于橡胶闸口用双P型橡胶止水带。橡胶闸口用双P型橡胶止水带又叫止水橡皮或许止水橡胶，闸口用双P型橡胶止水带长处是弹性好，习惯变形能力强；结构简单、封水紧密牢靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

闸口用双P型橡胶止水带原理：

闸口用双P型橡胶止水带是使用橡胶材料在受力时发生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。主要应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。闸口用双P型橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地避免构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等效果，然后确保工程构筑物中的防水要求。