

# 阻燃性PBT日本东丽1164G-15 T2

产品名称	阻燃性PBT日本东丽1164G-15 T2
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:1164G-15 T2 性能:阻燃性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

Toraycon 1164G-15 T2 物性表

基本件编号	E41797-233475
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
添加剂	阻燃性
特性	阻燃性
部件标识代码	>PBT-GF15-FR(17)
物理性能额定值单位制测试方法	1.58

收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1 1.3

流动方向 : 3.00 mm 2 0.50

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.070
硬度额定值单位制测试方法	85
机械性能额定值单位制测试方法	7100
拉伸应力 (23 ° C)	100
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.0
弯曲模量 (23 ° C)	6600
弯曲应力 (23 ° C)	160
摩擦系数 3	0.20
摩擦系数 - vs. Metal 4	0.150
补充信息额定值单位制测试方法)	150
冲击性能额定值单位制测试方法	5.0
热性能额定值单位制测试方法	

0.85MPa, 未退火	200
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 100 ° C)	5.3E-5
电气性能 体积电阻率 额定值单位制测试方法	5.0E+16
介电强度	14
介电常数 6	
23 ° C, 50 Hz	3.60
23 ° C, 1 kHz	3.80
耗散因数 7	
23 ° C, 50 Hz	2.0E-3
23 ° C, 1 MHz	0.020

