

# 煮豆浆豆制品加工蒸汽发生器

产品名称	煮豆浆豆制品加工蒸汽发生器
公司名称	安徽燃嘉锅炉有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	每小时蒸汽量:200kg 产汽速度:5分钟 尺寸:1.45*0.6*2.1
公司地址	安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科技园A栋804室
联系电话	18226602905

## 产品详情

全自动豆制品加工厂煮豆浆专用蒸汽发生器特点

1.节能：以可再生生物质能源为燃料，采用立式三回程设计，

内置一体式余热回收，产气速度快，5分钟出蒸汽，比传统锅炉更加节能，更加节省燃料消耗。

2.热效率高：燃烧率达95%以上;采用玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，配备余热回收系统，能耗低，热效率高

3.稳定可靠：微负压运行，不发生回火和脱火现象;

4.低碳环保：配备水除尘，烟尘、硫氮排放低，二氧化碳零排放；

5.操作简单：采用自动给料，自动点火，超低入料，料斗加大设计，操作简单，单人值班即可;采用烟室设计，解决了大部分清灰难的问题

6.安全：采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测；采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护，可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆

7.免手续使用:锅炉水容积小于30L，可免报装免年检费用和烦琐的手续即装即用。

【燃嘉蒸汽发生器】生物质蒸汽锅炉、燃油燃气蒸汽发生器、电蒸汽锅炉应用广泛，

酿酒厂、食品厂、饮料厂、肉制品厂、面包房、烘培机、洗碗机、牛奶高温消毒、乳化机、

乳化锅、化糖锅、炒菜锅、汤锅、石锅鱼、煮粥、饮料灭菌、蒸馒头、蒸包子、蒸菜、蒸饭、蒸年糕、蒸煮豆浆、煮茶叶、煮肉、蒸箱、蒸笼、豆腐机加温、豆浆机、单门蒸饭箱、双门蒸饭箱、三门蒸饭箱、食堂消毒、餐具灭菌、消毒柜、单门消毒柜、包装机、夹层锅、等，80%的企业都可使用

特别提示：所有豆制品加工厂煮豆浆专用蒸汽发生器炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

额定蒸发量：0.15T/H

额定工作压力：0.7mpa

额定蒸汽温度：170

水容量：29L

热效率：95%

蒸汽出口口径：DN25

进水口口径：DN15

排污阀口径：DN20

运输重量：1.25T

产品尺寸：2300mm\*650mm\*2150mm

燃料消耗：48kg

适用电压：220V

服务承诺：

- 1、产品服务1年质保；
- 2、及时有效的保障维修保养服务；
- 3、提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；
- 4、产品品质保证，发货前做出厂调试，试烧。
- 5、所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势  
获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；
- 6、设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

7、炉胆本体保修12个月；