

矿用减压风门(矿用联锁减压风门)特点及板材选择

产品名称	矿用减压风门(矿用联锁减压风门)特点及板材选择
公司名称	枣庄和顺达机电科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和顺达 型号:减压风门 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市薛城区常庄街道金河商业街61号(注册地址)
联系电话	18663201380

产品详情

自动型矿用减压风门是靠感应而开门的，红外线安装在距风门几米的巷道两侧，人车经过红外线通过风门时，所以决定了风门是否能自动的红外线我们公司都是采用专业防爆的传感器来保证质量的可靠性，风门开启是由电源感应气源载动，自动环保性较好，由于它的设计为圆弧式的外表具有抗高压不变形的特点，所以矿用自动减压风门高压场所必选。

矿用减压风门(全伺服减压风门)特点及板材选择

矿用减压风门在煤矿中使用主要的作用是要做到稳风、通行不透风，别管风门做成什么样式，只要做到这几个字，那这个巷道的通风安全是不担心的，目前我国煤矿与非煤矿主要用的风门为钢板无压风门，钢制风门牢固与寿命让它在煤矿成功扎根，成为用量较广的产品，钢矿用减压风门也可以具有不同的工作特点，只需配套不同的控制装置即可。

矿用减压风门(全伺服减压风门)特点及板材选择分类：

减压风门也可以分为手动型自动型与气动型三种样式，手动型风门大多采用钢丝绳闭锁装置，通过人工推拉打开到一定角度时，钢丝绳闭锁的锁门机构则到了拉伸到一定程度，进行锁门，通常因机械闭锁回弹力不好，时间久了容易造成钢丝绳失去弹性，手动风门漏风率不好把握。井下不方便使用电源时我们还可以采用纯气控的减压风门该型风门结构简单性价比高，经过气缸里的空气运行进行风门的开关，气缸一端固定在风门的门顶框中，另一端连接在门扇上，无须再人工打开风门，通过启动按钮开关，风门即可利用压缩空气为动力自动打开风门，不管是哪种形式下的减压风门均是两道风门互相闭锁，同一时间内只能开启一道，并且关门优先，有效的防止了通风短路运行，风门在制作中完全符合煤矿安全规程的要求，风门的巷道适应能力也显然较好

