

办公、教育、医疗、商业、工业专用橡胶地板

产品名称	办公、教育、医疗、商业、工业专用橡胶地板
公司名称	衢州壹沃科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:北京 品牌:安达泰 标准:国标
公司地址	浙江省衢州市芳桂北路15号1幢
联系电话	15605706667 13186732228

产品详情

产地	北京	品牌	安达泰
标准	国标	表面形状	平面、锤击纹、凸起圆点等
等级	优质	风格	欧式现代
耐磨性	T级	适用范围	办公、教育、医疗、商业、工业等
特殊用途	耐磨	图案	无；其他
颜色	多色	材质	橡胶
地板厚度	2mm----5mm		

橡胶地板

1、什么是橡胶地板

顾名思义，橡胶地板是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地板。

2、什么是合成橡胶及天然橡胶

丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的副产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。

3、为什么说橡胶地板是环保地板 因为所有的材料都是无毒无害的环保材料及高分子环保材料。

4、橡胶地板最大的优点是什么 最大的优点是：1、环保2、防滑3、阻燃4、耐磨5、吸音6、抗静电

7、耐腐蚀8、易清洁5、橡胶地板和其它地板相比有什么优点1)和木板相比：

阻燃、防水、抗静电、耐腐蚀、易清洁2)和石材相比：

弹性佳、抗静电、施工相对比较简单、方便、省时、省料3、和pvc相比：耐磨、防滑、环保、阻燃

6、在销售过程中，客户一般关心的是什么问题 第一是产品的质量：目前来讲德国诺拉的不错。

第二是产品的价位问题：质量是最好的，自然会贵一些。橡胶的普遍比pvc的要贵。

第三是施工的工艺问题：见橡胶地板的铺装方法。7、技术性能要求1)耐磨性：由于检测方法的不同，欧标和国标对不用材料耐磨性能的界定比较复杂，对于使用来说，只需要根据具体材料达到的en685级别或国标级别进行选择即可。en685耐磨性能的排序为：21-22-23-31-32-41-33-42-34-43。国标为：通用-耐用（由低到高排序）。2)色牢度：色牢度数值的测定是参照iso 105-b02

，一般为6度和7度，数值高代表色牢度更好，不容易变色。

- 3) 防滑：欧洲标准bgr181规定了弹性材料的防滑等级应在r9 ~ r11之间，等级越高，防滑性能越好。
- 4) 残留凹陷度：代表地板在受压变形后回复能力的强弱，欧标 en433和国标都有对该项参数的界定，但由于检测仪器的差别，对最终数值的界定也不同。数值越小，材料受压后最终产生的凹痕越小。通常同质透心结构产品优于叠压结构的产品，而叠压结构硬质背层的产品残留凹陷度数值优于发泡背层的产品。
- 5) 尺寸稳定性：en434、gb/t4085-2005和gb/t11982.1-2005对材料加热长度变化率要求是卷材&#pound;0.4 0%，片材&#pound;0.25%。
- 6) 表面处理：可分为通体聚氨酯（pur）处理、表面pur处理和无pur处理三种，聚氨酯的作用是封闭材料表面分子之间的孔隙，提高抗污性能。
- 7) 防火：根据德国din4102、美标astm648和国标gb8624-1997之规定，铺地材料均应达到b1级。
- 8) 有害物质限量应符合gb18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准要求：聚乙烯单体限量 5mg/kg，挥发物的限量为 10g/m，可溶重金属 20mg/m。
- 9) 修复特性：同质透心产品具有可修复性，单纯叠压产品可修复性差。

一、环保无毒：pvc塑胶地板使用的主要原料是聚乙烯塑料，聚乙烯塑料是环保无毒的可再生资源，它早已大量的使用在人们的日常生活中，比如餐具、医用的输液管袋等，其环保性是无需担忧的。二、超轻超薄：塑胶地板只有2 - 3mm厚度，每平米重量仅2 - 3kg，不足普通地面材料的10%。在高层建筑中对于楼体承重和空间节约，有着无可比拟的优势。同时在旧楼改造中有着特殊的优势。三、耐磨、耐刮擦：复合型的塑胶地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达300000转。在传统的地面材料中较为耐磨的强化木地板耐磨转数仅有13000转，好的强化地板也仅有20000转。而同质透心的塑胶地板，由于从上到下表里如一，材质花纹色泽相同，所以只有在磨透的情况下，地面材料才会破坏，所以更是超强耐磨的。因为超级的耐磨性，所以在人流量较大的商场、超市、交通工具等，塑胶地板越来越受到欢迎。四、高弹性和超强抗冲击：塑胶地板质地较软所以弹性很好，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，所以能大大减少人员的滑到摔伤，同时对于重物冲击破坏也有很强的弹性恢复。不会造成损坏。五、防滑：塑胶地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，塑胶地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到。因为超级的防滑性，所以在公共安全要求较高的公共场所如机场、医院、幼儿园等是首选的地面装饰材料。六、防火：塑胶地板可以达到b1级防火，这也是建材防火的最高标准。七、防水：塑胶地板由于主要成分是塑胶，所以其自然不怕水，只要不是长期的被浸泡就不会受损。八、吸音：塑胶地板有普通地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达20分贝，所以在需要安静的环境如医院病房、学校图书馆、报告厅等选用塑胶地板，您再也不需要为高跟鞋与地面敲击的声响影响您的思维而烦恼。九、抗菌：塑胶地板表面经过特殊的抗菌处理，对多数细菌都有较强的杀灭能力。十、接缝小和无缝焊接：特殊花色的块材经严格的施工安装，其接缝非常小，特殊品种远观几乎看不见接缝，卷材的塑胶地板用无缝焊接技术可以达到完全无缝，这是普通材料无法做到的，在对地面整体效果要求较高的环境如办公室，或者对杀菌消毒要求高的环境如医院手术室等塑胶卷材是最理想的选择。十一、裁剪拼接简单容易：用较好的美工刀就好可以任意裁剪，同时可以用不同花色的材料组合，充分发挥设计师的聪明才智，达到理想的装饰效果。十二、安装施工快捷：塑胶地板安装施工比较快捷，不用水泥砂浆，24小时后就可使用。十三、花色品种繁多：塑胶地板有特别多的花色品种如地毯纹、石才纹、木地板纹等，甚至可以实现个性化订制。纹路逼真美观，配以丰富多彩的附料和装饰条，能装饰出绝美的装饰效果。十四、环保再生：塑胶地板是唯一能再生利用的地面材料对于保护我们的地球自然资源和生态环境更有巨大的意义