

钢三柱散热器 钢三柱散热器生产厂家

产品名称	钢三柱散热器 钢三柱散热器生产厂家
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:定制 产地:河北冀明昊暖通设备有限公
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

暖气片理想安装位置在室内窗下或窗侧面，同时应尽量降低安装高度，这样可以充分利用散热器散发的热量加热从窗户进来的冷空气，节能高效，并使房间温度均匀，温暖舒适。若房间进深不大，考虑室内的布置及管路连接方便也可靠墙设置。暖气片在安装时应保证其墙距15mm-50mm，暖气片底部距地应在80mm-150mm。暖气片安装或装修尚未完成时，请勿拆开原包装以保护好暖气片。

钢制柱型七柱暖气片采用国标低碳冷轧钢作为原材料,表面光洁,管壁结构致密,均匀,结实,耐压性能好；采用片头和较宽水道的（椭）圆钢管,钢管通水孔径可达40mm,即使供暖系统水质较差（含颗粒状杂质）也不会形成堵塞造成暖气不热,采用宽厚水道同时也降低了整个散热器水阻力,安全舒适,在停热后能继续给房间有效供热30分钟以上。外表进行静电喷涂,表面光滑细腻,色泽亮丽,环保无污染。

散热器的花样不断增多,各种造型各异的散热器充斥着市场。随着消费者对散热器装饰性、经济性等要求的提高,再加上国家对节能减排的不断倡导,许多新型散热器也越来越受到人们的青睐。立异本质上是一种本钱较低的企业竞争方法,立异是中小散热器企业凸起重围必经之路,发明新产物只是立异的一局部,真正的立异是指将一种新的出产要素和出产前提连系引入新的出产系统。

产品特点：选材精良，采用壁厚2.5mm的冷轧钢板，壁厚2.0-2.5mm的钢管，产品质量稳定可靠；安全性能高，经全自动闪光电阻焊焊接而成，焊接均匀一致，承压能力高达1.8MPa，适用于各种高层建筑；工艺考究，精细，色彩丰富，造型多变，喷塑表面光滑、细腻，便于清洁。

安装方式为挂装和落地装两种方式，设计有专用配件供客户选择；连接螺纹分别为圆锥外螺纹或圆柱内螺纹两种，由客户选定。色彩鲜明，曲线灵动，经过严格慎密的加工，喷塑工艺，更具有耐磨性和欣赏性。耐高温，抗氧化，安全可靠，有效解决了防腐蚀问题。

