

污水处理一体化 格芮 XFZ

产品名称	污水处理一体化 格芮 XFZ
公司名称	江苏格芮水工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:1-100 (m3/h) 品牌:格芮 型号:XFZ
公司地址	泰兴虹桥工业园区四通路北侧
联系电话	0523-82962001 13901439979

产品详情

处理污水量 1-100 (m3/h) 品牌 格芮
型号 XFZ

xfz生活污水生物处理综合装置

适用范围

本设备适用于宾馆、饭店、疗养院、办公楼、商场、学校、生活小区、部队、营房、工厂等生活污水处理及与之相类似的各种轻度污染的工业废水的处理。

工作原理及特点

本设备采用先进的悬浮填料，利用悬浮和附着两种生物的共同作用，污水处理时间短，处理效果稳定，利用好氧剩余污泥回流到酸化池，减少了剩余污泥，延长了污泥排放周期。该设备结构紧凑，管理方便，使用寿命长，无二次污染。

型号说明

xfz生活污水处理装置为满足不同用户及地区排放的要求，分为i、ii型。

xfz-i用于对cod、bod、ss提出达标排放要求的污水处理。

xfz-ii用于增加脱氮要求和深度净化的污水处理。

工艺流程及主要技术参数

1、工艺流程

2、技术参数

项目	型号	xfz i	xfz i	xfz i	xfz i	xfz i	xfz i
		ii	ii	ii	ii	ii	ii
处理量m ³ /h		3	5	10	20	30	40
好氧池停留时间		4.5h	4.5h	4.5h	4.5h	4.5h	4.5h
厌氧池停留时间		2	2	2	2	2	2
二沉池表面负荷		1.1	1.2	1.25	1.25	1.3	1.3
占地面积m ²		15	24	40	85	120	180
风机	型号	hc-40s	hc-50s	hc-60s	hc-100s	bh100	bh100
	功率	0.75	0.75	1.5	2.2	3	3
	台数	2	2	2	2	2	2
水泵	型号	50qw7-10-0.7	50qw7-10-0.7	80qw15-10-1.5	50qw25-10-2.2	80qw37-10-3	80qw50-10-3
	功率	0.75	0.75	1.5	2.2	3	3
	台数	2	2	2	2	2	2

xfz设备的基础,安装使用

(一)该设备用于地埋式时

- 1、设备一般应装置在素土夯实100-150mm碎石垫层200mm钢筋混凝土基础上;
- 2、设备就位前,基坑内不得有积水或有地下渗水;
- 3、设备就位后,连接管道并向设备内充水,充水量不少于设备容积的一半;
- 4、回填土必须夯实,地面平整不积水。

注：设备不承载，盖板、底板的构造图另行提供

(二)该设备如置于地面以上，只需一块与设备外形相同的混凝土坪为基础，基础要求水平整，承压须要大于4t/m²以上。

(三)集水池水泵安装示意图及xfz外形图

设备不承载，盖板、底板构造图另行提供

xfz-ii-20型生活污水一体化安装示意图