

# 滗水器 旋转式 SQB

产品名称	滗水器 旋转式 SQB
公司名称	江苏格芮水工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	结构形式:旋转式 型号:SQB 滗水量:300-2000 ( m3/h )
公司地址	泰兴虹桥工业园区四通路北侧
联系电话	0523-82962001 13901439979

## 产品详情

结构形式                      旋转式                      型号                      SQB  
滗水量                      300-2000 ( m3/h )

### sqb型旋转式滗水器

#### 用途

序批式活性污泥法（sbr法）处理污水因其工艺简单、投资少等优点，发展非常迅速，其主要分为四个阶段:进水/曝气、沉淀、排水、闲置，滗水器主要用于第三阶段,排除反应池内的上清液，达到自动控制、循环运行的目的。主要有旋转式、浮筒式及虹吸式等,另外也可用堰门来控制排水。

#### 性能特点

- 1、结构紧凑，安装维修方便；
- 2、滗水均匀，滗水深度高，滗水量大；
- 3、滗水升降结构合理、先进、可实行静压排放；
- 4、根据用户要求，可任意确定滗水机构上牵引数量。滗水量从每小时数吨到每小时数万吨，节约能耗，降低污水处理的运行费用。

#### 型号说明

sqb100

滗水量

## 旋转式滗水器

### 选用须知

- 1、选择滗水器三要素：池形面积-s(m<sup>2</sup>)，出水量-q(m<sup>3</sup>/h)，滗水深度- h(m)
- 2、单台水量计算：q=s<sup>2</sup> h/n 稽 n-滗水器数量(台) t-滗水时间(h)
- 3、表中滗水深度 h指最大滗水深度，由用户根据实际情况确定。

### 几种滗水器的性能比较

形式	旋转式滗水器	浮筒式滗水器	虹吸式滗水器
项目			
负荷	20 ~ 40l/m <sup>2</sup>	20 ~ 40l/m <sup>2</sup>	1.5 ~ 2.0l/m <sup>2</sup>
滗水范围 ( m )	4	1.5 ~ 2.5	0.4 ~ 1.0
工作原理	经过一个旋转臂上的出水管将水引出池外	通过浮筒上的出水口将水引出池外	通过放排气阀的进、排气来控制水的虹吸与破坏
基本结构	回转接头、支架、挡渣筒、出水管、排气管、电动推杆等组成	浮筒、出水堰口、柔性接头、弹簧塑胶软管及气动控制拍门等组成	集水管、主管、电磁阀、支架等组成
控制形式	电动推杆控制滗水器旋转，匀速滗水，快速回程，plc变频控制	气动元件控制拍门动作，实现自动控制	电磁阀控制进排气，实现自动控制
主要优点	动作可靠、滗水深度大、出水负荷大	滗水负荷大，滗水深度适中	无运动部件，动作可靠，成本低，滗水深度小

### sqb型滗水器技术性能参数

参数	出水 ( m <sup>3</sup> /h )	l(m)	l1(mm)	l2(mm)	dn(mm)
型号					
sqb300	300	4	600	250	300
sqb400	400	5			
sqb500	500	6		300	
sqb600	600	7	800	350	500
sqb700	700	9			
sqb800	800	10			
sqb1000	1000	12			
sqb1200	1200	14		500	600
sqb1400	1400	16			
sqb1600	1600	18			
sqb1800	1800	20	600	800	
sqb2000	2000	22			1000

### 订货说明

- 1、注明主体设备的材质(碳钢、不锈钢)。
- 2、订货时请注明滗水量、水池面积、深度及池高。

- 3、因池形和滗水形式的不同，预埋件也不同，需要土建预埋件图时，请索要详细资料。
- 4、需要泥位计、液位计等进行自动控制时，请注明要求。
- 5、若沉淀与滗水同时进行，请注明滗水时间。
- 6、可提供远程plc接口，需要时请注明。