

YGQ低压固态软起动柜原理,襄阳源创电气,电动机软起动柜

产品名称	YGQ低压固态软起动柜原理,襄阳源创电气,电动机软起动柜
公司名称	襄阳源创工业控制有限公司
价格	1.00/组
规格参数	品牌:襄阳源创电气 产地:湖北襄阳 型号:YGQ低压固态软起动柜
公司地址	湖北省襄樊市樊城区春园路贾洼工业园
联系电话	0710-3403558 13507271573

产品详情

YGQ低压固态软起动柜原理,襄阳源创电气,电动机软起动柜,襄阳源创工业控制有限公司在起动器这一领域倾注了诸多的热忱和热情,襄阳源创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询!

适用范围

YGQ系列固态软起动器是在电机定子回路中串入可控硅,并根据电机功率和负载状况,通过调整可控硅的导向角,将电机的起动电流控制在设定值上,进而实现电机的恒流软起动。适用于建材、冶金、矿山、化工、石油、供水、供暖、制药等各行业400KW以下交流三相异步电动机的降压起动和节能控制。

性能特点

- 。 起动电流小、起动过程平滑、起动速度快。
- 。 可频繁连续起动,并可分别起动多台电机。
- 。 具备恒流式和可编程斜坡式两种起动方式。起动参数可根据负载类型任意调整。
- 。 全数字自动控制,工作稳定、可靠性高、调整、维修简便。
- 。 对于电机过载,在某5-40S予以保护,对于电源缺相在2S钟内予以保护。
- 。 具有故障自我诊断功能,并显示故障。
- 。 每小时可起动8次。

。具备软停车功能（特别适合泵类负载在水锤效应下的平稳减速）。

主要规格参数

使用条件

- 。环境温度 -40 —+50
- 。相对湿度 90%
- 。海拔高度 2000m（特殊设计另外协商）
- 。倾斜度 5°
- 。安装位置 无显著摇动和冲击振动

一次方案图