

KSG干式变压器 有KA KY认证标志

产品名称	KSG干式变压器 有KA KY认证标志
公司名称	盐城威达变压器制造有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:WD 型号:KSG 产地:江苏盐城
公司地址	盐城市盐都区高新技术园
联系电话	0139-61986400 13961986400

产品详情

KSG干式变压器

一、产品规格型号及其含义

K——矿用；

S——三相；

G——干式；

二、KSG干式变压器主要使用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山，为矿山和矿井下给各种设备供电，也用于公路铁路隧道的供电。这里所说的矿山和矿井包括：铁矿、铜矿、金矿、铝矿、钨矿、锰矿等各种金属矿和非金属矿。矿用一般型干式变压器型号为KSG。

KSG干式变压器具有安全、可靠、节能、防火、不产生有害气体、不污染环境和维护简单等优点。产品性能指标优越，在整个使用寿命期间都保持电气性能和机械性能。适应于防火要求高、负荷波动较大以及耐热等级高的环境中。

容量为50-1600KVA，输入电压为：10KV或者6KV，输出电压为：1200V、693V、或者400V。

铁芯采用高导磁优质冷轧硅钢片、接缝小、损耗低，噪音小。线圈采用全铜绕制，层间、匝间采用耐热

绝缘材料，H级耐热等级，可在180℃环境下长期运行。漆对线圈真空浸漆，浸渍漆完全渗到线圈深层。160—170℃ 烘烤固化，机械强度高。器身采用变压法真空干燥，器身表面覆盖一层防潮晕漆，有良好的绝缘性能。

三、正常使用环境：

- 1.海拔高度：≤ 1000m；
- 2.环境温度：上限 + 40℃，下限 - 20℃；
- 3.相对湿度：空气相对湿度不大于95%（25℃时）；
- 4.在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中；
- 5.用于无甲烷煤尘爆炸性的环境中；

KSG干式变压器具体的技术参数也可以根据用户的需求进行设计。