

石油焦检测 第三方石油焦油品检测机构

产品名称	石油焦检测 第三方石油焦油品检测机构
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

石油焦检测 第三方石油焦油品检测机构

检测范围：

提供石油焦、石油、原油、液压油、齿轮油、润滑油、柴油、汽油、机油、汽轮机油等油品进行检测

石油焦可视其质量而用于制石墨、冶炼和化工等工业。低硫、优zhi的熟焦例如针状焦，主要用于制造超gao功率石墨电极和某些特种炭素制品;在炼钢工业中针状焦是发展电炉炼钢新技术的重要材料。中硫、普通的熟焦，大量用于炼铝。高硫、普通的生焦，则用于化工生产，如制造电石、碳化硅等，也有作为金属铸造等用的燃料。中国生产的石油焦,大部分属于低硫焦,主要用于炼铝和制造石墨。石油焦检测项目物理化学性质的指标有灰分、硫分、挥发分、真密度、孔隙率、电阻率、热膨胀系数和机械性能等。主要的质量指标有：纯度、结晶度、抗热震性、颗粒度元素一级品 1A 1B 2A 2B 3A 3B成分：硫含量、挥发份、灰份、水份、真密度、粉焦量、硅含量、钒含量、铁含量等石油焦检测标准GB/T 26310.1

原铝生产用煅后石油焦检测方法 第1部分:二甲苯中密度的测定 比重瓶法;GB/T 26310.2

原铝生产用煅后石油焦检测方法 第2部分:微量元素含量的测定 火焰原子吸收光谱法;GB/T 26310.3

原铝生产用煅后石油焦检测方法 第3部分:表观油含量的测定 加热法;GB/T 26310.4

原铝生产用煅后石油焦检测方法 第4部分:油含量的测定 溶剂萃取法;GB/T 26310.5

原铝生产用煅后石油焦检测方法 第5部分:残留氢含量的测定;SN/T 2422 进出口石油焦中氮的测定 热导法;