

# 用于散装粉体固体颗粒子不锈钢三通换向阀

产品名称	用于散装粉体固体颗粒子不锈钢三通换向阀
公司名称	张家港市三力运输机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三力 型号:DN100-DN800 材质:不锈钢
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港金港镇
联系电话	86 0512 55713579 13901568259

## 产品详情

品牌	三力	型号	DN100-DN800
材质	不锈钢	连接形式	法兰
适用介质	散装粉体固体颗粒子	压力环境	低压
工作温度	常温	标准	国标
零部件及配件	执行器	形态	旋转式
类型(通道位置)	三通式	驱动方式	气动
用途	换向		

散装粉粒颗粒三通换向阀（也称分路阀或切换阀等）用于化工，食品和粮食行业的粉粒体物料稀相气力输送系统(风送系统)，主要输送abs塑料颗粒，食品，面粉和饲料等磨削性不强硬度不高的散装物料，在输送过程中利用阀芯的偏转对物料进行切换，使物料流入到指定的储库或进入罐车中去.阀门配置在压力输送场合，使用压力<0.1pma,一般安装在气流输送的管道上。

该三通换向阀（手，电，气动）使用在稀相气力输送系统中,用于多仓切换。具有耐压力高（0.1mpa），密封性好粉尘无外漏,运行阻力小的特点。同时该阀门的结构充分考虑了有韧性粉粒体物料的特点,使阀门在动作时很少出现被物料卡住阀芯不能动作的现象。

该换向阀有手轮,拉链轮,电动及气动的四种操纵控制方式.

该换向阀的连接法兰形式一般为圆形.

### 产品特点：

可以适用于粉料及粒料的切换输送；整体结构设计坚固而紧凑，精巧美观;气密性能好，输送效率高，降

低了管道气源的损耗；多种角度的设计，可满足各种角度管路的切换需求；输送通道平滑光洁，确保物料畅通；抛光精度可达400#，适合输送食品级、药品级的物料；可根据用户实际需要选择多种主体材质：不锈钢(ss304，ss304l，ss316，316l，)碳钢等；有多种驱动方式可以选择：手动，电动，气动；完善的气动控制系统可提高自动化水平，保证高效的运行可靠性。

在您准备购买本公司三通换向器时,为确保此设备符合贵方的现场运行环境，请尽量详细地提供如下技术参数：

a：工况：请说明是气力输送还是重力下料；

b：使用场合：室内还是室外；

c：输送物料的性能：名称、粒径、堆积密度、温度、粘性及其它特殊性能；

d：请提供输送管道布置的角度及安装方位图；

e：输送气体名称及压力；

f：请指定法兰标准等级及法兰连接规格；

g：请说明电气元件的工作电压、防护等级、防爆等级及其它自动化控制要求。