

丁基防水胶带 黑白灰 10 (%)

产品名称	丁基防水胶带 黑白灰 10 (%)
公司名称	北京市川业胶粘制品厂
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑白灰 位移能力:10 (%) 固化时间:0 (小时)
公司地址	中国 北京市丰台区 北京丰台南窑村2号 (方庄南建材厂院内)
联系电话	86 010 67653857

产品详情

颜色	黑白灰	位移能力	10 (%)
固化时间	0 (小时)	产地	北京
品牌	金灿防水胶带		

产品介绍

一、丁基橡胶防水密封粘结带(以下简称川业胶带)

川业胶带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用最新专利(申请专利号:00123581.8)技术，选用优质特种高分子材料(进口)，经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。产品特点：

优异的机械性能:粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。稳定的化学性能:具有优异的耐化学性、耐候性和耐腐蚀性,使用寿命长达20—25年。可靠的应用性能:其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。不含挥发性物质，无毒、无味、防渗漏、防锈蚀、抗振动，是普通密封条无法比拟的。施工操作工艺简便。

适用范围：

新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。市政工程中地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。钢结构建筑厂房用于彩色压型钢板接缝处理的气密、防水、减震。用于对水泥、木材、pc、pe、pvc、epdm、cpe材料的粘结。用于防水工程中的接口处、收头部位及异型部位异型材料相互粘接的防水气密处理。民用住宅门、窗的气密防水处理，通风管道的气密防水处理、建筑装饰等均可应用。

7、用于汽车车门防水膜、装饰件、车灯及客车身板与骨架的减震粘贴，车厢、空调温控器的密封以及各

种水箱的密封，还可用于空中玻璃、下水管等防水工程。

施工要求 1.需在-15 ~45 温度范围内施工(超出规定的温度范围时应采取相应措施)。

2.基层表面必须清理或擦拭干净，保持干燥，不得有浮土、油污。

3.施工后的粘结处不得有撕裂、剥离现象。

4.根据实际工程需要选用不同型号、规格尺寸的川业胶带。施工工具

清洁工具、剪子、压滚、壁纸刀等。工艺特点

1.施工方便快捷。使用川业胶带施工简便，粘结一次到位，并且粘结表面干净。

2.施工环境要求宽。环境温度在-15 ~45 ，湿度在80%以下都可正常施工，具有较强的环境适应性。 3.

修复工艺简便、可靠。防水工程修复只需在漏水部位采用单面密封粘结带覆盖即可，施工简单，安全可靠