

丁基防水密封胶带 丁基橡胶防水密封胶带

产品名称	丁基防水密封胶带 丁基橡胶防水密封胶带
公司名称	北京市川业胶粘制品厂
价格	2.00/米
规格参数	材质:丁基橡胶 产地:北京 规格:多种
公司地址	中国 北京市丰台区 北京丰台南窑村2号(方庄南建材厂院内)
联系电话	86 010 67653857

产品详情

材质	丁基橡胶	产地	北京
规格	多种	品牌	北京川业
用途	防水密封		

技术支持

川业胶带用于采光板屋面施工工艺

1 采光板安装于骨架上后，把铝合金压板将要粘结胶带部位擦拭干净。

2 将厚度为1.5mm的川业胶带打开粘贴在铝合金压板两侧的槽中，安装好后压实胶带并撕掉隔离纸，再把铝合金压板（胶带在下）安装在采光板上，并用防水螺钉固定。在采光板与墙体接合处用50mm或80mm宽的单面川业胶带直接粘结密封(图)1

川业胶带用于钢结构新建工程的施工工艺

1 根据金属板板型或接合部位的间隙接缝宽度，按工程设计要求选用胶带厚度为1.5mm、2.0mm的双面胶带。

2 将金属板接合部位擦拭干净

3 从金属板一端开始，将双面川业胶带慢慢打开沿接缝处成直线将密封胶带粘于下层金属板的搭接处，然后用手轻轻压胶带，使其与金属板粘结牢固。

4 撕掉川业胶带上面的隔离纸，将接口上层的金属板压于结合处，粘结后顺序挤压接缝处，使接缝粘结牢固，封闭严密。将螺钉固定拧紧，使川业胶带上下粘结面粘结密实。

川业胶带用于防水卷材的施工要求及工艺

施工要求施工前应仔细阅读川业胶带的性能指标，使之适合施工的环境温度和湿度。根据不同的防水卷材，不同的工法，选用不同种类 不同规格的川业胶带防水工程施工前，应对前项工程进行质量验收，合格后方可进行防水层施工。按工程设技要求施工防水卷材，防水卷材与找平层（基层）粘结牢固，不允许出现空鼓现象，施工后的防水层应保护。女儿墙使用川业胶带时，应注意砖墙或混凝土表面粘接部位的牢固和平整，如表面较差，应用水泥砂浆做修复处理，做到表面平整洁牢固无浮沙。施工工艺将卷材铺贴定位并留出卷材接缝搭接宽度并粘贴。防水卷材满铺：卷材搭接部位采用胶粘剂与川业胶带并用时，卷材搭接宽度为80mm---100mm，胶带宽度为15mm---25mm,卷材搭接部位只用胶带粘结时，卷材搭接宽度为50mm防水卷材空铺：卷材搭接部位采用胶带粘接，卷材搭接宽度为60mm，对于防水等级较高的工程，可在接口处用25mm单面胶带做封边处理。双面川业胶带用于卷材与卷材之间
卷材与基层之间的粘结，单面川业胶带用于搭接缝隙接口 端头部位的密封粘结。