

采光板防水密封垫圈 密封圈

产品名称	采光板防水密封垫圈 密封圈
公司名称	北京市川业胶粘制品厂
价格	.00/个
规格参数	类型:密封圈 型号:EPDM-25 产品等级:优
公司地址	中国 北京市丰台区 北京丰台南窑村2号（方庄南建材厂院内）
联系电话	86 010 67653857

产品详情

类型	密封圈	型号	EPDM-25
产品等级	优	形状	圆形
材质	三元乙丙		

采光板专用epdm防水垫圈epdm防水垫圈是本厂于2005年在国内研究并开发的另外种产品,通过本厂数位专家共同努力,现生产的epdm防水垫圈各项技术指标均达到国际同类产品的先进水平,产品技术国内领先,可以替代进口产品在工程中推广应用。 epdm材质防水垫圈具有极佳的耐候特性,是frp采光板专用的防水胶垫。加大的胶垫直径25mm和32mm,在沿海多台风地区,增强了沿海多台风地区采光板的抗风强度,在东北多雪地区又能增强了其抗雪载能力。双重防水特性,并具有抗毛细功能空腔,所以epdm防水垫圈对frp采光板的防水效果是最好的。

安装:

在安装采光板的过程中,安装施工人员不可踩踏采光板,如因安装

需要不可避免的要踩踏采光板时,要用宽不少于100mm、厚不少于

20mm、长不少于3000mm的木板铺在采光板的波谷上,木板两端

要搭在檩条上,施工人员则可以踩在木板上施工

1.在采光板与檩条之间要铺设双面胶之类的柔性隔离层

或垫一小片同板型的采光板,以避免采光板与檩条直接接触;

2.安装时要先预钻孔,预钻孔径的大小根据板长的不同而调节,

3.预钻孔之后，用直径为5.5mm的自钻螺钉加川业牌采光板专用epdm防水垫圈固定采光板；

4.固定采光板要在波峰处固定，侧面固定时也要用川业牌采光板专用epdm防水垫圈。

5.采光板的搭接：

a、纵向搭接时，接口处必须有檩条支撑；

b、纵向搭接时，下层采光板的末端要超过檩条边缘以50mm为宜；

c、纵向搭接时，搭接处的重叠部分最小需有200mm并在接头两端贴两条川业牌丁基防水胶带,密封位置距两末端距离以25mm为宜。