

轴承座喷淋清洗机

产品名称	轴承座喷淋清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	285000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD-ZCZQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

轴承座喷淋清洗机采用链条传动，设置上料区、高压喷淋、风切水、防锈喷淋、风切除油、烘干及下料区等7个工作区，循环/过滤系统、喷洗系统、风切系统、链条（网带）行走无级调速系统等功能，整个清洗和工艺自动完成，运行稳定可靠。轴承座喷淋清洗机当工件放置在输送带上后，将随链条自动、平稳送入各工序段，由高压水喷冲刷进行无损伤的清洗。同时循环过滤系统为喷淋提供恒定洁净的洗液，大大提高了溶液的再度利用率。

轴承座喷淋清洗机产品功能：

采用PLC+触摸屏控制，人机界面，操作简单，自动化程度高；

配置传动机构自动润滑装置，自动保养，确保设备稳定进行；

日本全新的工控系统，实现了远程控制及全自动运行；

轴承座喷淋清洗机多种清洗方式和干燥方式处理，可确保工件的高品质要求，洁净度低于8mg

链条等工位输送机构，兼容2种工件的传输及清洗；

行架机械手下料机械手；

储液槽带除油，循环过滤功能；

轴承座喷淋清洗机除雾系统

自动温控加热系统；

风机冷却系统

采用风嘴定点定孔吹干系统，可轻松吹干表面及深孔水分；

移动式吹干系统，保证产品干燥度；

轴承座喷淋清洗机实现单人操作，全自动化控制系统；

占地空间小，可灵活移动定位使用；

适合搭配自动化生产线上使用，可实现无人化操作。

轴承座喷淋清洗机移动式吹干系统，保证产品干燥度；

实现单人操作，全自动化控制系统；

地空间小，可灵活移动定位使用；

轴承座喷淋清洗机售后服务:

随机附件；使用说明书1份，保修卡1份，保险丝2个

设备自出厂之日起正常使用工况免费保修1年

轴承座喷淋清洗机终身对设备提供维护与技术支持。

为您优化工艺流程,改进传统洗净烘干方法

指导操作与安装培训支持。

轴承座喷淋清洗机提供各种耗品与配件支持，让您选择无忧

轴承座喷淋清洗机使用注意事项：

喷淋清洗机的储液箱，在槽中没有水或溶剂时，需要更换，小心电箱，正确操作及维护保养。

喷淋清洗机打开时，指示灯不亮,水泵没有启动。

轴承座喷淋清洗机原因：

A.电源开关损坏，没有电源输入。

B.保险丝ACFU熔断。

C.喷淋清洗机水位不足，自动保护导致水泵启动不了。

2、初洗槽，打开加热半个小时左右，温度还没有上来。

A.发热管线脱落。

B.保险丝熔断。

C.发热管烧坏，需要更换后