

# 云南双柏高分子平板瓦色彩丰富不褪色

产品名称	云南双柏高分子平板瓦色彩丰富不褪色
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	42.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

二、墙面应清理干净，无油渍、浮沉等。有了这样的整体设计，岩棉板即可在一体化板中广泛应用，并发挥岩棉作为防火材料的优势。现用现加一定量的水调瓷砖粘结剂和即可。8、防霉效果好：可以防止冷热桥传导，防止室内结露后产生的霉斑。使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。

### 云南双柏高分子平板瓦色彩丰富不褪色高分子平板瓦

与传统瓦的优势：高分子琉璃瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

### 云南双柏高分子平板瓦色彩丰富不褪色

4、抗压、抗拉、抗裂：有的柔性与抗拉、抗压强度，可抵抗野蛮施工，长期使用不沉降、变形。不同企业在酚改性技术的成功与否直接决定酚醛板在建筑保温领域大面积推广应用的程度。它弹性和柔性方面为刚性的骨架提供了内聚性和动态行为。粘结砂浆压实厚度约为8mm，四边砂浆要饱满，侧面不得涂抹粘帖砂浆。长有苔藓的旧墙面，要用杀虫剂清洗。高耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻。高温在400C度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

云南双柏高分子平板瓦色彩丰富不褪色 外观美观大气：既具有古筒瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。

、板与板之间的连接，水平缝为搭接缝，岩棉保温材料保温与防火性能竖缝为企口缝，所有接缝处，除用超细玻璃棉塞严外，还要用自攻螺钉钉牢，钉距为200mm。2)为了首层墙面抗冲击能力,应外加一层网格布，即重复以上工序一遍，。空心岩棉板的原料配比有着与其他岩棉板原料配比的不一致之处，它的主要原料配比有：玄武岩60-70%、白云石20-30%、辉绿岩2-6%和萤石4-8%。原料配伍本品以泡沫制品隔绝材料为芯材，两项晶覆玻璃纤维强氯化镁水泥非金属材料层。轻质：高分子琉璃瓦，其材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结筒瓦及釉面筒瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（青筒瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。

高分子平板瓦 安装方便快捷：安装高分子琉璃瓦可采用干挂（即用木固定），青筒瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与青筒瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载，同时可节约一半的安装工资。综合造价低：我们的高分子琉璃瓦单张面积（700\*480\*6）比传统青筒瓦大，可以大大节省安装工资，如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料。

### 泸州“酒城五星级宾馆”高分子仿古瓦中标签约成功并备货中

泸州“酒城宾馆”是泸州市最早的一座五星级酒店，该酒店设计为全斜坡式屋面，使用的是烧结陶瓷瓦，瓦片采用的是砂浆湿贴工艺安装，安装时间在10年左右，现瓦片大部分已经松动脱落，未脱落的也基本出现了裂纹或者碎裂，且屋面瓦上长满了青苔和杂草，酒店方反映常有瓦片掉落现象，鉴于此现酒店方不得以需要换掉屋面瓦，由于酒店高达15层高度，且需要运用施工的特殊施工环境，酒店方欲寻找一种“施工快捷简便、质量优于陶土瓦，能一劳永逸，不再出现陶土瓦的后期质量问题的屋面瓦，且瓦型外观要美观大气，能提升建筑档次，有独特的装饰效果，采购人员通过网上搜索找到了我公司，并派人到我公司对产品进行了实地考察，参观了我公司产品就近使用工程“峨眉山清音阁”、“万年寺”、郫都区“创客公园”、“成都市一环路景观式公交亭”等几处工程。通过实地参观考察我公司产品，大家一致认为高分子仿古筒瓦具有“不同凡俗的表面质感、古朴典雅的瓦型风格、轻质高强的瓦体更适合其酒店翻新瓦要求，正是其最理想的用瓦选择，酒店方十分满意。

有了比较就有了鉴别，也就有了不二的选择，目前酒店方已向我方采购“高分子仿古筒瓦”5000平米，

安装正在紧锣密鼓进行中。

云南双柏高分子平板瓦色彩丰富不褪色 3、珍珠岩防火隔离带现场具备 谩 耸涮登，安排施工用水、用电。 1、无补偿直埋敷设 聚氨酯直埋保温管无补偿直埋敷设即利用土壤与外套管之间的阻力固定管道。设法玻化微珠保温砂浆炼擅芒龠进一步其保温效果成为决定该产品发展前景的技术关键。

4、涂好粘结砂浆的石墨聚苯板必须立即粘贴在墙面上，以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。聚氨酯直埋保温管表面处理主要是机械处理，这包括喷丸处理和抛丸处理两种。