

# 陕西咸阳三原双筒瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

产品名称	陕西咸阳三原双筒瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	42.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

陕西咸阳三原双筒瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

将上述各原料混合均匀后投放到冲天炉中，在900-1000 的高温条件下融化，即得。表观上，泡沫混凝土保温板的颜色比有机泡沫板深，微观上前者比后者易结晶，表面粗糙度必然低于后者。保温隔热可以选用板材或现抹灰浆保温隔热材料，板材可以选择干挂或粘结剂粘结，还可以选择锚栓等措施加固。13、刚抹完的面层受太阳暴晒失水过快，抹面后未及时养护或养护时间太短。对于管径较小而温度高于400 的管道，如旋风预热器的各级下料管、排料阀、节等，内层采用耐碱浇注料，应具有耐磨性，以防料流的磨损。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

陕西咸阳三原双筒瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

XPS是以聚苯树脂为原料，经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材，其内部为的封闭式气泡结构，是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优能的环保型保温材料。

3、粘接力强，可达到硅酸盐水泥的两倍。但流动性过太时，往往产生纤维流动滞后于树脂，造成纤维和树脂分布不均，影响酚醛复合材料的品质均匀性。

3、聚氨酯保温管泡沫强度较小且泡沫较软 此现象由黑白料比例失调引起，适当大黑料比例即可注意不在使黑料比例太大，否则，会使泡沫变脆，亦影响泡沫性能。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

陕西咸阳三原双筒瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

双筒瓦陕西咸阳三原双筒瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上 外观：外观美观大气。既具有古建筑古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

双筒瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。

重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 陕西咸阳三原双筒瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

陕西咸阳三原双筒瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

红经传送带传送至包装设备。安装承重加固件时必须保证加固件处于水平位置。水地暖在工作时需要多个配件装置联动运行，实现地面辐射供暖的供暖。瓷砖的品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、颜色和图案应符合设计要求，石材需、色泽均匀一致，无裂纹、变质变色，无水线或污染，面不翘曲，无砂眼。应做好外保温的密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层及基层;水平或倾斜的挑出部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理，在外墙保温上安装的设备或管道应固定与基层上，并作密封和防水设计。