

数控钢筋弯箍机 HRG-12 物美价廉

产品名称	数控钢筋弯箍机 HRG-12 物美价廉
公司名称	济宁鸿瑞自动化设备有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	设备品牌:鸿瑞 设备型号:HRG-12 主机重量Kg:3500
公司地址	山东济宁任城区运河经济开发区高端轻工产业园 唐姚路与园发路交叉口往南50米路西
联系电话	17305373339 19905377396

产品详情

数控钢筋弯箍机 HRG-12 物美价廉 产品基本参数：

弯曲中心轴距地面高度（mm）：1120mm

极限进料速度（mm/s）：2000mm/s

极限弯曲速度（°/s）：1000°/s

长度精度（mm）：±1mm

角度精度（°）：±1°

装机总容量（KW）：20KW

平均消耗电力（KW）：约6（具体数据与加工钢筋直径有关）

油站工作压力（Mpa）：8

主机外形尺寸（mm）：8000mm × 1600mm × 2250mm

数控钢筋弯箍机 HRG-12 物美价廉 钢筋进给：

钢筋通常由圆盘的形式存放。在数控钢筋弯箍机中，钢筋的进给和校直是同时完成的。两组动轮将钢筋由外部带入并同时水平校直。其中第二组动轮由伺服电动机经过中间传动机构直接带动，开始组动轮与第二组动轮之间由链轮进行连接，第二组动轮转动时同时用链轮带动开始组动轮转动，这样就可以实

现将钢筋进给的任务。