

腻子外墙保温砂浆生产厂家 安徽超杰新型建材

产品名称	腻子外墙保温砂浆生产厂家 安徽超杰新型建材
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

产品详情

外墙保温验收标准

安徽超杰新型建材有限公司始终把产品质量和客户利益放在位，以前瞻性的眼光审视自己，以“绿色环保”和“节约资源”为己任，体现企业应用的风格，依靠科技创新，走专业化、产业化发展之路，服务客户，努力实现双赢。

外墙保温验收标准

1.系统简介膨胀型耐火泥浆防火外墙保温系统技术是一种外墙防火外墙保温系统，采用膨胀型矿物耐火颗粒、金陵牌无机无碱无腐蚀外墙防火保温板胶作为胶粘剂，用专用机械锚固件将防火保温板附着在外墙上，六安外墙保温砂浆生产厂家，然后应用抗裂砂浆，腻子外墙保温砂浆生产厂家，压玻璃纤维网格布形成结构保护层，并根据外墙保温要求增加外装饰层。

外墙保温施工保证措施

安徽超杰新型建材有限公司是一家专业生产墙体及外墙保温材料的科技型企业，依托环保、节能、创新等高新技术，集R&D、生产、销售于一体。产品已通过国际质量体系认证；并通过了国际环境管理体系认证；国家环保部门绿色环保标志认证等。

外墙保温施工的保证措施

4.一般项目:a.保温板与基层之间的总粘结面积不得小于30%；检验数量:按楼层每20M长抽查一处，但不少于3处，每处不少于2件。在使用特殊的粘合剂和聚合物砂浆之前，检查界面剂是否刷过(喷过)。每个地方都不低于8点。外墙保温检查方法:观察并触摸检查是否有粘手感。

外墙保温施工注意事项

在阳角处粘贴外墙保温板时，宁可使其超出墙面一定距离（2cm左右），等今后保温板全部贴完后，统一弹线后切割并打磨平整。

整个保温系统对干燥度要求较高，岩棉板外墙保温砂浆生产厂家，保温系统施工过程中若遇到下雨天气，必须使用彩条布等其他材料进行防雨。若遇到完成后不到两天即有下雨的情况，挤塑板外墙保温砂浆生产厂家，在施工操作层范围内也必须同样处理。

外墙保温施工前应预留好所有出墙管的准备工作，如落水管的固定钉等。

外墙保温系统施工过程中，每结束一层即进行保温专项验收，由保温施工方、监理、甲方及总包方共同确认。

腻子外墙保温砂浆生产厂家-安徽超杰新型建材由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽超杰新型建材——您可信赖的朋友，公司地址：六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面，联系人：项经理。