

郑州桥架优秀供应商

产品名称	郑州桥架优秀供应商
公司名称	河南都丰实业有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:都丰 规格:500*150*1.0 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市中牟县汽车产业集聚区、轩畅街比克大道北（郑州海博机械有限公司院内11-12号厂房）（注册地址）
联系电话	13140039803

产品详情

郑州桥架优秀供应商===河南都丰实业

我们工厂生产的电缆桥架：长度为2米、3米、4米、6米，：弯头、三通、变径、堵头、连接片、螺丝、托臂等。、**电缆桥架**的表面工艺有哪些呢；市面上出售的电缆桥架有**槽式**、梯架式、**托盘式**以及网格等类型，并且在电缆桥架外表加工工艺上也有很大的差异，零配件在外表加工工艺的好坏直接影响到桥架的使用寿命和功能，所以怎么更好挑选厂家重要。不同类型的电缆桥架价格也是有差异大，所以需求进行更好的处理，能够完成的质量感也更杰出，所以终究能够带来的质量感也更杰出。电缆桥架有类型，比如，槽式、梯架式、网格等，所以合理挑选电缆桥架能够到好的质量从电缆桥架厂家得知，一般来说电缆桥架能够有冷热镀锌、烤漆、静电喷涂等工艺方法，并且采用了的冷轧钢板作为基材，所以在敷设支撑电缆进程中有更好的保证，所以在可靠性上也更杰出，所以在优势大将有显着的表现。当然不同加工工艺的电缆桥架价格是不同的，毕竟在使用寿命和功能上都有较大的差异性存在，所以终究能够带来的质量感也有显着的差异性。挑选厂家供给的电缆桥架能够到好的性价比，所以厂家挑选要害。

电缆桥架的选择和施工要求及规范；支、吊架的配置1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时，应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时，除符合下述条件外，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。3、电缆桥架多层设置时层间中心距为200，250，300，350mm。4、桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。就是桥架给您介绍一下的电缆桥架的选择、安装施工要求、规范以及实例。电缆桥架就算在一些发达实际应用也不过几十年，而在国内时间就更加少，只有十来年。相比于一个机房项目中的那些贵重的高科技软硬件来说电缆桥架显得很不起眼，也

很少为人所关注，但是它却是整个布线的工程中不可缺少的那一部分，希望我们的介绍对您有所帮助!