

# 四川转角钢管杆双回路90度 旭嘉鑫

产品名称	四川转角钢管杆双回路90度 旭嘉鑫
公司名称	河北旭嘉鑫电力设备有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	材质:Q345 电压等级:10kv-110kv 配送方式:专车配送
公司地址	霸州市南孟镇李家营村
联系电话	17331673711

## 产品详情

### 钢管杆的施工

- 1、钢管杆采用整体起吊方式组立时，必须在地面较直，并应保证插接深度且拉紧装置不得拆除;法兰连接式螺栓必须全部紧固。
- 2、钢管杆吊点处采取防护措施，防止吊装时镀锌层被破坏。
- 3、线路架线时应当充分考虑耐张杆塔饶度对导地线弧垂的影响，调整好临时拉线的平衡张力，严禁不采取临时拉线进行紧线。四川转角钢管杆双回路90度 旭嘉鑫
- 4、转角钢管杆架线后杆顶不应超过铅垂线而偏向受力侧。预偏值应结合我厂提供的设计饶度合理选取。
- 5、钢管杆的接地装置及引下线不得浇筑在混凝土中。

### 钢管杆的结构与性能：

塔身为锥度螺栓连接钢管，横担用螺栓与塔身连接具有张度高、重量轻，占地少根本防盗等优点。

### 钢管杆组立方法：

- 1.钢管杆试组装方式应采用立式或卧式组装，优先采用立式组装。如采用分段组装，必须保证塔全组装的连接性；

2.试组装每一节点所连接的螺栓数量不应少于连接螺栓总数的75%，且不少于3个。四川转角钢管杆双回路90度 旭嘉鑫

3.立式组装过程中应测量断面的中心垂直度偏差，其偏差应不大于  $0.08\%H$ （ $H$ ：试组装高度）。

4.试组装应检查各部件的连接情况并满足施工图及输电线路钢管杆制造技术要求。