

硅橡胶电热带 硅橡胶电热带

产品名称	硅橡胶电热带 硅橡胶电热带
公司名称	大连科特热控科技有限公司
价格	78.00/米
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:科特 型号:KTGXJ
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 红旗中路157号
联系电话	86 010 67067023 13811733013

产品详情

类型	硅橡胶电热带	品牌	科特
型号	KTGXJ	常温电阻	1000 ()
表面温度	250 ()	最大电压	24/36/110/220/380 (V)
功率	0.2-0.8/cm ² (W)	主要用途	桶状加热
产品认证	CNEX		

品牌	科特	电压	18-380 (v)
材质	硅橡胶	型号	0
厚度	0.8-4mm		

我公司专业生产硅橡胶电热带，加热板、电热膜，发热片，防水性能好，可用于：

1、潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面；2、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热；3、医药设备譬如血液分析仪，试验管加热器，医疗保健塑身衣,塑身瘦身腰带补偿热量等；4、该产品主要是由合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成,它发热快、温度均匀、热效率高、韧性好，符合美国ul 94-v0级之耐燃标准、使用方便、安全寿命长达十年，不易老化。技术参数：1.绝缘材料最高耐温：250；2.使用温度：-60 到 300；3.绝缘电阻：5 m；4.耐压强度：1500v/5s；5.功率偏差：±8%；6.耐电电压：> 5 kv；7.最大1000mm × 8000mm 最小20mm × 20mm 厚度1.5mm（最薄0.8mm，最厚4mm）引线长度:标准200mm,超出以上尺寸请与我司联系。可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产。使用说明：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用。如有特殊防水要求，请与本司联系特殊订制。