

光盛蓄电池GL2V1000AH详细介绍

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 光盛蓄电池GL2V1000AH详细介绍 |
| 公司名称 | 德益仁合电源科技（北京）有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:光盛蓄电池 型号:GL2V1000AH 产地:福建福州 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 |
| 联系电话 | 15321797571 |

产品详情

光盛蓄电池GL2V1000AH详细介绍

产品特点1.储藏容量高。2.充放电无酸雾。3.充电接受才能强，可大电流充电(0.8C-1C)。4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不危害。5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会危害。6.适温性极强，可在-30~40°C温度下运用。7.自放电小，完全免保护，全充电后，常温寄存一年仍可正常运用。8.运用寿数长(规划寿数5~8年)，为通常铅酸蓄电池寿数的一倍。9.功能好:正常运用下无电解液漏出，无电池及破裂。10.绿色环保无污染，作废后全部资料可再生收回，电解质无污染。11.抗震功能好,能在各种恶劣的下运用。12.因为单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因而无需均衡充电

CONSENT蓄电池的保管1.保管时请注意温度不要超过-20°C~+40°C范围2.保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用时请补充电。3.长期保管时,为弥补保管期间的自放电,请进行补充电。在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!4.请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。UPS蓄电池使用注意事项1.电池+-端子间不可短路。(端子间短路可能造成、发烟、灾危险。)2.不可在密闭容器中充电。3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。4.转矩扳手、扳子等金属工具,请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用.5.不可对本蓄电池进行分解、改造。6.如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象,请更换此蓄电池。7.请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等和洗涤剂清洁电池.如果使用上述可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.8.请定期更换蓄电池,不要超期使用。