

腻子橡胶止水条 PN150遇水膨胀 BW96型地下室后浇带防水条

产品名称	腻子橡胶止水条 PN150遇水膨胀 BW96型地下室后浇带防水条
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	类型:止水条 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

腻子橡胶止水条产品概述：

腻子橡胶止水条是一种缓膨型黑色遇水膨胀止水条，经过混炼密炼高温高压挤出型橡胶条，腻子橡胶止水条遇水后，可通过自身吸水因子吸水使体积变大，遇水后体积能膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗漏要求。工程橡胶有限公司生产的腻子橡胶止水条适用范围广，可以用于所有可使用传统腻子橡胶止水条的工程项目，腻子橡胶止水条为传统产品的替代型产品，遇水膨胀堵塞缝隙，以水止水，达到可靠的防漏效果。抗水压力大，吸水膨胀速度适宜，腻子橡胶止水条具有多次膨胀的功能。

腻子橡胶止水条主要特点：

腻子橡胶止水条吸水膨胀率高，弹性和压缩变形性好，能在各种负荷下产生弹性变形，腻子橡胶止水条遇水后迅速膨胀，从而起到紧固、密封、防渗、防漏的作用。腻子橡胶止水条以良好的防水性能广泛应用于地铁、隧道、人防、顶管、楼房、水坝、桥梁、矿井、污水处理厂等多种工程中。腻子橡胶止水条大多数情况是下在混凝土浇注的时候埋入的，可是纵使它有着良好的质量也经不起一些小石子或者钢筋头等物品的长期撕戳啊，如果我们只是一股脑的埋入也不做些防护措施的话，则很容易产生腻子橡胶止水条被挤压破裂甚至刺破的情况

安装腻子橡胶止水条四种方法：

- 1、腻子橡胶止水条在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上腻子橡胶止水条安放槽。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将腻子橡胶止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定腻子橡胶止水条。对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。腻子橡胶止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防腻子橡胶止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

3、腻子橡胶止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的腻子橡胶止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用腻子橡胶止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。

腻子橡胶止水条施工注意事项：

1、用灰浆填平施工表面，确保腻子橡胶止水条的接合处不能有凹凸现象。

2、水平安装腻子橡胶止水条时，需加密固定钉或改用粘合定位，以防止腻子橡胶止水条在浇灌水泥时产生漂浮错位。

3、务必确保腻子橡胶止水条工作在水泥接缝外。