

# 江门市三江镇楼面裂缝外墙裂缝防水补漏公司

产品名称	江门市三江镇楼面裂缝外墙裂缝防水补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	30.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

江门市三江镇防水补漏公司外墙裂缝怎样预防

- 1、对于脚手架的堵塞,比较有效的办法是:先用水把脚手架眼内的杂物冲洗干净,然后用1:2水泥砂浆将半砖砌到脚手架眼内侧,灰缝要堵塞饱满,可用薄钢板捣实,然后用C30细石混凝土填塞脚手架眼外侧,深入墙体至外墙面10mm,混凝土中应掺水泥用量5%—8%的防水剂或微胀剂调制,等干燥后,用1:2水泥砂浆与墙面抹平、压光。这样处理虽然工序较多,但对防止外墙渗水有明显防治作用。
- 2、砌体砂浆饱满度《规范》中规定,“空心砖砌体的水平灰缝饱满度应不小于80%,垂直灰缝应填满砂浆,不得出现透明缝、瞎缝和假缝”。砌筑砂浆的稠度应根据空心砌体正确选择,比应经过计算及试配调整;采用“三一”法砌筑,严禁“干砖上墙”,砖砌筑前应浇水湿润。
- 3、在每层钢筋混凝土圈梁与砌体结合部位,增设一道墙外口15m,墙内口30mm,墙呈企口状的阻渗砂浆层,砂浆比为1:3,内掺3%的防水剂,然后浇筑混凝土圈梁。具体施工方法是:待砌体砌筑到顶后浇水湿润,然后铺筑阻渗砂浆层,表面随铺随压光,待常温下养护24小时后,使阻渗砂浆层达到一定强度,方可进行下道工序钢筋绑扎与支模作业。经过处理可有效防止水顺着墙体由高处向低处渗漏,如果发生渗漏只会在本层出现漏点。