

钢制坦克链 东风 所有 钢铝

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 钢制坦克链 东风 所有 钢铝 |
| 公司名称 | 沧州市运东东风机床附件厂 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:东风 型号:所有 材质:钢铝 |
| 公司地址 | 中国 河北 沧州市 沧州市新华区交通大街文明小区4号 |
| 联系电话 | 86-03173041108 13803176909 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|---------|-------------|
| 品牌 | 东风 | 型号 | 所有 |
| 材质 | 钢铝 | 内高 | 100 (mm) |
| 内宽 | 200 (mm) | 弯曲半径 | 300 (mm) |
| 节距 | 95 (mm) | 长度 | 1000 (mm) |
| 适用机床 | 皆可 | 负载能力 | 200 |
| 负载重量 | 200 | 不支撑长度 | 1000 (mm) |
| 矩形孔径 | 100 (mm) | 支撑板最大孔径 | 30 (mm) |
| 是否库存 | 否 | | |

适用于数控机床、加工中心、自动化机械及生产线等各类机床、机器人、运输机械、测量仪器、搬运装置以及其它驱动控制作为电线、电缆液、气软管的防护装置，能随机床、机械设备移动部件协调地运行，可发挥安全保护和导向的能力，可延长被保护的电线、电缆、液、气软管的使用寿命，降低消耗，可大大改善机床、机械设备的电线、电缆、液、气软管分布零乱的状况，使之整齐、规则地排列在一起，能增强机床、机械设备的整体艺术造型效果。用e-mail或用贸易通咨询，联系。价格给予最大优惠！！

tlg型钢制拖链主要参数及支撑尺寸：

| 型号 | 弯曲半径 r(mm) | 节距 | a | c | d | e | f | g | h | k | 允许不用支撑 轮时 | | |
|-------|---------------------|----|----|----|---|---|----|----|---|----|--------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | 长度 m | 负载 kg / m | |
| tlg75 | 100/150/200/250/300 | 75 | 31 | 50 | 8 | 4 | 30 | 12 | 9 | 15 | 3/2/2 | 20/30 /30 | 4.9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----|-----|-----|----|---|-----|----|----|----|-------|----|
| tlg100 | 150/200/250/300/400 | 100 | 49 | 75 | 10 | 4 | 50 | 17 | 11 | 21 | 4/3/3 | 23 |
| tlg125 | 200/250/300/400/500 | 125 | 68 | 100 | 14 | 4 | 70 | 22 | 13 | 28 | 6/4/4 | 30 |
| tlg175 | 250/300/400/500/600 | 175 | 118 | 150 | 14 | 8 | 115 | 26 | 13 | 32 | 10/8 | |
| | | | | | | | | | | | | |