

现货供应PA66 美国首诺 R533

产品名称	现货供应PA66 美国首诺 R533
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):美国首诺 牌号:R533 用途级别:阻燃级
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

长期现货供应原装原包:《 PA66 美国首诺 各种型号》

原厂原包 , 可开13%增值税发票 , 可提供物性表和环保报告 !

PA66 美国首诺 R533 价格咨询电话

PA66又称尼龙66 ; 聚己二酰己二胺

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物, 广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件, 如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外, 还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等

PA66美国首诺 R533特性: 尼龙作为大用量的工程塑料, 广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。成为各行业中不可缺少的结构材料, 其主要特点如下: 1. 优良的力学性能。尼龙的机械强度高, 韧性好。2. 自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性, 摩擦系数小, 从而, 作为传动部件其使用寿命长。3. 优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高, 可在150 下长期期使用...。PA66经过玻璃纤维增强以后, 其热变形温度达到250 以上。4. 优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高, 耐击穿电压高, 是优良的电气、电器绝缘材料5. 优良的耐气候性。6. 吸水性。尼龙吸水性大, 饱和水可达到3%以上, 在一定程度影响制件的尺寸稳定性。