

滚筒式修边机、去除毛边机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 滚筒式修边机、去除毛边机 |
| 公司名称 | 临海市李彬数控橡胶机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 类型:密闭式 样式:立式 |
| 公司地址 | 临海市汛桥镇白岩下村 |
| 联系电话 | 86 0576 18958614477 13088643241 |

产品详情

| | | | |
|----------|-----------------|----|---------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 密闭式 |
| 样式 | 立式 | 品牌 | 梓江牌 |
| 型号 | LDXB-100 | 别名 | 密闭冷冻修边机 |
| 用途 | 快速高效修除各类橡胶制品的毛边 | | |

用途：各种橡胶制品的飞边去除。

结构特点：1、本机主要由旋转多边不锈钢滚筒，振动筛、传动装置、电控装置、箱体组成，用户使用时配备液态氮钢瓶即可。

2、本机利用液态氮冷却效力和橡胶的低温脆性，将成型橡胶件毛边去除。3、操作时，将橡胶制品和适量直径不等的钢球、短钢丝混合在一起，放进多边不锈钢滚筒之内，利用液态氮冷却，并使滚筒转动。在滚筒内橡胶制品主体和毛边在低温氮气作用下冷冻和硬化，由于制品主体与毛边硬化度有差异，冷硬脆化的毛边受到滚筒内钢球和短钢丝的冲击后迅速脱落，从而完成去毛边作用。

4.通过进口电磁阀与温度调节器程序自动调节液氮的补充，使工作处于恒温状态。

5、旋转滚筒采用变频器控制，根据产品特性更好调整转速，有效去除每个零件的飞边。

6、液态氮是无臭、无味、无毒及不可燃的安全气体，绿色环保。

7、本机效率高，可代替二三十多人手工修边作业，大幅度降低人工成本。

技术参数：

电压：380v转速：0~1994r/min工作温度：0 ~—170 外形：1540mmx1260mmx950mm功
率：1.5kw工作容积：100升冷却介质：液氮

重量: 700kg

注意事项：用户在使用时须配置液氮钢瓶1只。