

# 河北CAN通讯总线现货直销

产品名称	河北CAN通讯总线现货直销
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

### J-Y(St)Y总线电缆说明

#### CAN通讯总线现货直销

EIB总线用于连接整个EIB系统中的传感器、执行器部件。内芯有两组线，分别是红黑线和黄白线，一般情况下红线为“+EIB”信号接入，黑线为“-EIB”信号接入，黄白线组为备用。EIB总线的敷设可放置在石膏表面、内部或下面，可放置在管道中，干燥或潮湿的房间里。安装在户外时，需加保护，避免阳光直射。EIB标准的照明控制系统经过了DIN VDE 0829标准测试，另外EIB总线亦可用来作为语音信号传输导线（非传统电话线）。

#### 技术参数：

CAN通讯总线现货直销电缆类型：J-Y(St)Y 2×2×0.8（EIB命名法）

运行参数：必须在额定安全电压允许范围内

持续电流2.5A（短路和过载保护需求）

机械特性：弯曲半径100mm

温度特性：皮线 -5 ~ 50

内芯 -30 ~ 70

可承受拉伸范围：值100N

导体：裸铜丝，直径0.8mm铜线对绞组颜色白-黑黄-红

: 铝层层, 0.4mm连通线。

外护套: PVC, , 绿色, 外径6.8mm

CAN通讯总线现货直销重量: 55kg/km

20 是直流电阻不大于36.6欧姆/km

电缆类型: J-Y(St)Y 1 × 2 × 0.8 ( EIB 命名法 )

运行参数: 必须在额定安全电压允许范围内

持续电流2.5A ( 短路和过载保护需求 )

导体: 裸铜丝, 直径0.8mm铜线

CAN通讯总线现货直销外护套: PVC, , 绿色, 外径6mm

重量: 42kg/km

型号规格	导体结构			
mm	根数/直径	绝缘标称厚度	线芯颜色	
J-Y(St)Y 1 × 2 × 0.8	1/0.8	0.35	白-黑黄-红	
J-Y(St)Y 2 × 2 × 0.8	白-兰	6.0		

汽车电路图形符号汽车电路中常用的图形符号有电路图形符号和仪表、开关、指示灯标志图形符号。不同国家、不同汽车生产厂家的汽车电路上所用的电路图形符号也不相同。汽车常用图形符号主要分为常用限定符号, 导线、端子和导线连接符号, 触点与开关符号, 电器元件符号, 仪表符号, 各种传感器符号, 电器设备符号。汽车电路识读的基本方法1) 对整车电路图识读要点对整车电路图进行分解。认真阅读图注。熟悉线路的配线和颜色标记。