

天津总线电缆J-Y(ST)YH2X2X0.8通讯电缆

产品名称	天津总线电缆J-Y(ST)YH2X2X0.8通讯电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

J-Y(St)Y总线电缆说明

总线电缆J-Y(ST)YH2X2X0.8通讯电缆

EIB总线用于连接整个EIB系统中的传感器、执行器部件。内芯有两组线，分别是红黑线和黄白线，一般情况下红线为“+EIB”信号接入，黑线为“-EIB”信号接入，黄白线组为备用。EIB总线的敷设可放置在石膏表面、内部或下面，可放置在管道中，干燥或潮湿的房间里。安装在户外时，需加保护，避免阳光直射。EIB标准的照明控制系统经过了DIN VDE 0829标准测试，另外EIB总线亦可用来作为语音信号传输导线（非传统电话线）。

技术参数：

总线电缆J-Y(ST)YH2X2X0.8通讯电缆电缆类型：J-Y(St)Y 2×2×0.8（EIB命名法）

运行参数：必须在额定安全电压允许范围内

持续电流2.5A（短路和过载保护需求）

机械特性：弯曲半径100mm

温度特性：皮线 -5 ~ 50

内芯 -30 ~ 70

可承受拉伸范围：值100N

导体：裸铜丝，直径0.8mm铜线对绞组颜色白-黑黄-红

: 铝层层, 0.4mm连通线。

外护套: PVC, 绿色, 外径6.8mm

总线电缆J-Y(ST)YH2X2X0.8通讯电缆重量: 55kg/km

20 是直流电阻不大于36.6欧姆/km

电缆类型: J-Y(St)Y 1 × 2 × 0.8 (EIB命名法)

运行参数: 必须在额定安全电压允许范围内

持续电流2.5A (短路和过载保护需求)

导体: 裸铜丝, 直径0.8mm铜线

总线电缆J-Y(ST)YH2X2X0.8通讯电缆外护套: PVC, 绿色, 外径6mm

重量: 42kg/km

型号规格	导体结构			
mm	根数/直径	绝缘标称厚度	线芯颜色	
J-Y(St)Y 1 × 2 × 0.8	1/0.8	0.35	白-黑黄-红	
J-Y(St)Y 2 × 2 × 0.8	白-兰	6.0		

TB8: 在方式3中, TB8是发送机要发送的第9位数据。在多机通信中它代表传输的地址或数据, TB8=0为数据, TB8=1时为地址。RB8: 在方式3中, RB8是接收机接收到的第9位数据, 该数据正好来自发送机的TB8, 从而识别接收到的数据特征。TI: 串行口发送中断请求标志。当CPU发送完一串行数据后, 此时SBUF寄存器为空, 硬件使TI置1, 请求中断。CPU响应中断后, 由软件对TI清零。RI: 串行口接收中断请求标志。