

# 矿用同轴线SYV75-2-1\*8

产品名称	矿用同轴线SYV75-2-1*8
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

产品名称：矿用同轴线 产品规格：矿用同轴线

矿用同轴线

使用范围

SYV-75-2-1\*8射频电缆采用实心聚绝缘，铜丝使用无氧铜，材质好，不易氧化。密度90%护套使用环保PVC材料。该电缆尺寸小无毒及衰减低等特点，用于监控线路，会议系统等电子线路架设.工程装修讯号传输.影音器材连接以及其它电子装置，传输射频信号。

传输。

矿用同轴线

电缆结构

芯线结构：8根SYV75-2-1电线

护套颜色贝吉色(灰色)

规格	导体直径	绝缘外径	内护套直径	成品外径
SYV-75-2-1*8	0.33 ± 0.01	1.92 ± 0.05	3.4 ± 0.1	13.0 ± 0.4

产品型号

2M同轴电缆SYV-75-2-1\*8

SYV-75-2-1\*8 SYV-75-2-2\*8 SYV-75-2-1\*4 SYV-75\*2-2\*4 SYV-75-2-1

S: 表示射频

Y: 聚绝缘

V: 聚氯乙烯护套

75: 导体电阻

2: 绝缘外径

1: 单芯导体

8:8芯电缆 下面举集电极调幅电路为例。是集电极调幅电路，由高频载波振荡器产生的等幅载波经T1加到晶体管基极。低频调制信号则通过T3耦合到集电极中。CCC3是高频旁路电容，RR2是偏置电阻。集电极的LC并联回路谐振在载波频率上。如果把三极管的静态工作点选在特性曲线的弯曲部分，三极管就是一个非线性件。因为晶体管的集电极电流是随着调制电压变化的，所以集电极中的2个信号就因非线性作用而实现了调幅。由于LC谐振回路是调谐在载波的基频上，因此在T2的次级就可得到调幅波输出。选择开关插座，主要注意两个大项——材质和功能。材质材质，决定了开关插座的美观性、功能性、安全性——换句话说，你所关心的主要内容，都是由开关插座的材质决定的。开关插座大体可以分为三个部分：面板、导体和外壳（也就是除去面板以后的底座）。面板和底座，常用三种材质——工程塑料（ABS）、聚碳酸酯（PC）、电玉粉。此外，还有升级产品，比如尼龙66等。下面我们逐一介绍几种材料的特点。工程塑料，价格，也是我们平时能够接触到的最多的一种塑料。