

# 户外视频线SYV75-2-1\*8

产品名称	户外视频线SYV75-2-1*8
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

产品名称：户外线 产品规格：户外线

户外线

使用范围

SYV-75-2-1\*8射频电缆采用实心聚绝缘，铜丝使用无氧铜，材质好，不易氧化。密度90%护套使用环保PVC材料。该电缆尺寸小无毒及衰减低等特点，用于监控线路，会议系统等电子线路架设.工程装修讯号传输.影音器材连接以及其它电子装置，传输射频信号。

传输。

户外线

电缆结构

芯线结构：8根SYV75-2-1电线

护套颜色贝吉色(灰色)

规格	导体直径	绝缘外径	内护套直径	成品外径
SYV-75-2-1*8	0.33 ± 0.01	1.92 ± 0.05	3.4 ± 0.1	13.0 ± 0.4

产品型号

2M同轴电缆SYV-75-2-1\*8

SYV-75-2-1\*8 SYV-75-2-2\*8 SYV-75-2-1\*4 SYV-75\*2-2\*4 SYV-75-2-1

S: 表示射频

Y: 聚绝缘

V: 聚氯乙烯

75: 导体电阻

2: 绝缘外径

1: 单芯导体

8:8芯电缆 3)系统调试质量控制。在做系统调试前,技术工程师需要根据系统总体设计、验收标准、合同要求和相关的技术文档编制系统调试方案,经技术审核确认后再组织实施。单体设备、各子系统、综合布线按相应的质量规范和图纸要求进行质量控制,做好调试检测记录,对需要返工应及时整改,整改后再进行调试,直至正常运行。小结现代建筑智能化趋势对智能建筑的弱电工程及设备的自动化管理的要求越来越高,合理的智能化系统设计是满足生活需要的前提,体现了未来智能建筑的功能和水平。今天就讲解一下接触器自锁到底怎么接线?在了解接触器自锁的接线以前,我们首先要了解接触器的原理,还有常开常闭触点,不知道这些我们接线还是一窍不通,下面我们先讲解一下接触器它的原理构造。380伏交流接触器有三个主触头也就是电源进线和负载端出线,进线分别是三相火线L1L2和L3,负载端出线分别是T1T2和T3,接触器主触头进线和出线上下一一对应,分别是L1对应T1,L2对应T2L3对应T3,主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态什么是常开?常开的意思就是说触点是断开的,不联通的,常闭的意思就是说触点是联通的,常开和常闭一定要充分理解才可以接触器还有一个常开辅助触头,也就是右方的第四个接触器触点,上下也是一一对应,接触器不吸合一直是常开状态,辅助触头的作用就是辅助按钮控制接触器的,而主触头的作用是控制负载端的,所以分为主触头和辅助触头。