

同轴电缆SYV75-2-1*8天津市

产品名称	同轴电缆SYV75-2-1*8天津市
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

产品名称：同轴电缆 产品规格：同轴电缆

同轴电缆

使用范围

SYV-75-2-1*8射频电缆采用实心聚绝缘，铜丝使用无氧铜，材质好，不易氧化。密度90%护套使用环保PVC材料。该电缆尺寸小无毒及衰减低等特点，用于监控线路，会议系统等电子线路架设.工程装修讯号传输.影音器材连接以及其它电子装置，传输射频信号。

传输。

同轴电缆

电缆结构

芯线结构：8根SYV75-2-1电线

护套颜色贝吉色(灰色)

规格	导体直径	绝缘外径	内护套直径	成品外径
SYV-75-2-1*8	0.33 ± 0.01	1.92 ± 0.05	3.4 ± 0.1	13.0 ± 0.4

产品型号

2M同轴电缆SYV-75-2-1*8

SYV-75-2-1*8 SYV-75-2-2*8 SYV-75-2-1*4 SYV-75*2-2*4 SYV-75-2-1

S: 表示射频

Y: 聚绝缘

V: 聚氯乙烯

75: 导体电阻

2: 绝缘外径

1: 单芯导体

8:8芯电缆 1: 将配电柜后板拆出, 按照图纸布局安装线槽及导轨, 横平竖直, 导轨两头与线槽缝隙不得大于2MM(线槽内安装扎线扣)。2: 确认元器件型号, 按照图纸布局排放元器件并贴上标签。3: 接线时须强弱电分开走, 避免干扰。4: 号码管字体方向大小必须统一(由左往右看, 由下往上看)。5: 压线时线鼻子必须压紧。元器件接线时按照螺丝的顺时针方向拧紧, 拧紧后用手拉一下, 检查是否会脱落。一个接线孔最多只能接2根线。6: 电线颜色使用根据图纸或者客户要求, 如果没有要求就使用公司标准:(380VA黄B绿C红N蓝PE黄绿, 220V火线黑色零线浅蓝色, 24v+棕色0v深蓝色)7: 接线完成检查没有错误后装入配电柜, 接线过门时须留有弧度, 并套缠绕管保护。他可以改变我们已经在数据表中设置的数据, 以达到我们想要的运行效果。指令格式如下图所示: F385数据表改写指令对于F385指令, 我想说的是运用此指令, 根据我们的使用手册上每个轴设定区域所对应的地址, 我们都可以改写其中的数据。如, 我们若是想改变0轴点动运行的速度。我们需要将S1=H2,S2=DT100(DT100中为我们设定的速度值), n=2, 因为速度占用2个字, D=16, 16为偏置地址, 根据使用手册可查询。