

# 江门市新会景悦锌铁瓦彩钢瓦防水补漏公司

产品名称	江门市新会景悦锌铁瓦彩钢瓦防水补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	26.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

江门市新会防水补漏公司施工内容：1、对外墙外立面的瓷砖缝做加深密封处理后再做防水处理。2、对外窗套做密封防水处理。四、施工方法：1、清洗外墙施工部位：施工前首先用专用外墙清洗剂将墙面的杂渍清洗干净，以方便找出瓷砖缝的缺陷处。2、加深瓷砖缝的深度：用手磨机沿瓷砖缝和窗框之间打磨，加深砖缝之间的深度。深度一般不小于5mm。3、冲洗瓷砖缝：打磨完成后，用清水冲洗瓷砖缝，外墙面应做到无油、缝隙中不留尘土及松散颗粒。4、用聚合物外墙专用防水涂料嵌填密实砖缝之间的孔、洞、缝隙。该产品是双组份新型防水材料，具有很强的抗拉强度和延伸率，对微小裂缝追随性强，涂层坚韧，有极强的耐久性、耐候性，固化涂层高弹、高强、高韧性。5、对窗框下沿采用发泡聚氨酯泡沫填缝剂填充密实。该产品为单组份聚氨酯发泡填缝材料，具有隔热、隔音、防水、防火、耐酸碱性能，不受气候影响，膨胀量达到60倍。6、修补窗框连接缝，用耐候胶（锐力中性硅酮密封胶）封口。该产品是一种多用途、中性固化、单组份、高性能的硅酮结构嵌缝胶。具有优良的位移性（ $\pm 50\%$ ），耐高低温（ $-50$  ——  $177$  ），抗紫外线臭氧及优异的防水性能，撕断力高，其使用寿命高达20年。7、施工的同时注意清除留在瓷砖及窗框表面的防水材料，以免形成污渍，有碍美观。8、以上工序完成，待各种防水材料干固后（一般24小时），进行外墙防水剂喷涂施工。将外墙防水剂由窗沿至立面下方200mm左右处由上至下、由左至右密实喷涂两道，每道间隔时间24小时。