

余姚井点降水,宁波机械打降水井

产品名称	余姚井点降水,宁波机械打降水井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	2000.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

余姚井点降水,宁波机械打降水井

1、松散层的管井在井管强的允许时，宜采用与压缩空气联合洗井，压缩机清底，做到水清砂净，含砂量要求小于 1 / 2 0 万。

2、碎屑岩、岩浆岩地区的管井宜采用、空气压缩机或液态二氧化碳等联合洗井。

(九) 抽水试验

1、抽水试验前应进行洗井工作，采用洗井或空压机洗井，要求达到水清砂净无沉淀。

2、抽水试验降深采用不间断 3 次降深，在正式抽水试验前要进行试验抽，以便确定大降深，小降深不宜小于0.5米，然后按其大降深值的 1 / 3、 2 / 3、 3 / 3 分三次降深抽水，基岩含水层中的抽水量深宜从大到小，松散层含水层中的抽水降深宜从小到大。每次抽水稳定延续时间不小于 4 h，透水性弱或较弱的含水层抽水应适当稳定延续时间，同时涌水量和动水位稳定的要求。水位稳定标准水位波动值不大于3cm；涌水量稳定标准大涌水量与小涌水量的差与常见涌水量之比不大于5%，且无连续增大或变小的趋势。