

法兰闸阀 扬州双良 法兰

产品名称	法兰闸阀 扬州双良 法兰
公司名称	无锡市铭珏机电设备有限公司
价格	199.00/件
规格参数	品牌:扬州双良 连接形式:法兰 主体材料:铸铁
公司地址	无锡市北塘区凤翔北路19号311室
联系电话	86 0510 83122996 13961867976

产品详情

品牌	扬州双良	连接形式	法兰
主体材料	铸铁	公称通径	DN15-DN500 (mm)
适用介质	水、蒸汽、化工原料	材质	铸铁、铸钢、铜、不锈钢
密封形式	软密封型	标准	国标
外形	大型	流动方向	双向
驱动方式	手动、气动、电动	零部件及配件	阀杆
用途	调节	压力环境	常压
工作温度	常温	类型(通道位置)	二通式
型号	Z45X-10/16		

产品特点

闸阀的更新换代产品，闸板被特殊橡胶整体包裹，利用橡胶的弹性变形使阀门密闭，达到零泄漏。阀腔内无闸槽，不滞留杂物，阻力极小，开关轻巧。采用三道“o”型密封圈，不压盘根，免维护。阀体内外均采用无毒环氧树脂静电喷涂，不会产生锈水，可满足直接饮用水要求。

技术参数

型号	z45x-10	z45x-16
公称压力	1.0mpa(10kgf/cm ²)	1.6mpa(16kgf/cm ²)
公称通径	15 ~ 500mm	15 ~ 500mm
密封实验压力	1.1mpa(11kgf/cm ²)	1.76mpa(17.6kgf/cm ²)
强度实验压力	1.5mpa(15kgf/cm ²)	2.4mpa(24kgf/cm ²)
适用温度	-40 ~ 100	-40 ~ 100
适用介质	水、油、天然气及其他非腐蚀性流体	水、油、天然气及其他非腐蚀性流体
驱动方式	手动、电动	手动、电动
亦可根据客户要求，提供具有特殊技术参数产品		

阀门材料表

阀体	灰铸铁、球墨铸铁
闸板	灰铸铁、球墨铸铁、nbr、nr、epdm
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁
手轮	碳钢、灰铸铁、球墨铸铁
阀杆	不锈钢
密封套	黄铜
阀杆螺母	黄铜
密封圈	nbr

制造规范

阀门连接尺寸符合gb17241.6-1998标准，阀门结构长度符合gb/t12221-1989短系列标准，压力试验符合gb/t13927-1992要求。

(本公司现对江苏无锡地区提供送货上门，货到付款的服务，真诚的欢迎各单位来电洽谈合作！)

