

# BS5852标准闷燃和燃烧点火源测试

产品名称	BS5852标准闷燃和燃烧点火源测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

### BS5852闷燃和燃烧点火源标准

背景知识：BS5852按照发布时间可以分为两个部分

1979年发布的第1部分主要就0号火源和1号火源的测试标准作了定义。同时在测试以前，必须经过30分钟的水浸测试

1990年补充的阻燃标准，对2号至7号火源的测试标准作了定义。英国BS5852防火标准

表1：BS5852规定的八种引燃源

引燃源	燃烧方式	引燃源	细节描述	燃烧时间	火焰高度
编号					
0	阴燃	香烟	/		
1	燃烧	丁烷火焰	250C , 45+2 mL/min ; 200C , 44+2mL/min	20秒	35mm
2	丁烷火焰	250C , 160	40秒		145mm



枕头以外的家具类复合填充物之可燃性测试

测试

测试

料之可燃性测试

泡材料之可燃性测试

试

的覆盖表层及填充物

8 枕头及坐垫最外层覆布之可燃性混合测 Sch edule 2 Part 3

试

测试方法:

9 家 BS5 Sch  
饰 852 edul  
内 parte 3  
里 2:1  
布 982  
之 (火  
可 源5  
燃 )

性  
测  
试

10 装 Mo Sch  
潢 difieedul  
组 dB e 4  
合 S58 Part  
之 52 1  
香 part  
烟 1 ( )  
测 火  
试: 源0  
可 )

见  
之  
覆  
布  
及  
填  
充  
物

11 可 BS5 Sch  
见 852 edul  
覆 parte 5  
布 1 ( Part  
之火 1  
火源1  
焰 )  
测  
试